

DEDRA

AKCIÓS KÍNÁLAT

július

07/2024

Az akció 2024.07.01-től,
2024.07.31 -ig érvényes

vagy amíg a készlet tart



GYORS ÉS HATÉKONY VÁGÁS

DED7754T3



FŰRÉSZ 2000W

TELJESÍTMÉNY: 2000W, 3 TÁRCSA TARTOZÉK 24T, 40T, 60T 254/30MM,
MUNKAASZTAL MÉRETEI 640X430MM,
3 TOVÁBBI MUNKAASZTAL 640X430/640X240/430X290MM,
VÁGÁSI SZÖG 45°IG, MUNKAALAP TARTOZÉK

DED7726



ASZTALI FŰRÉSZ 2200W

PENGE 315/30MM, MUNKAASZTAL MÉRETEI 800X550MM,
2 TOVÁBBI MUNKAASZTAL - MÉRETEK 800X400MM,
VÁGÁSI LEHETŐSÉG 45°-OS SZÖGBEN IS

DED7728



ASZTALI FŰRÉSZ 2500W

315/30MM KORONG, MUNKAASZTAL MÉRETE 800X550MM,
2 PLUSZ MUNKAASZTAL - MÉRET 800X400MM,
45°-OS VÁGÁSI SZÖG 2,5KW TELJESÍTMÉNY

AMENNYIBEN LEGALÁBB NETTÓ **230 000FT** ÉRTÉKBEN VÁSÁROL
VÁGÓTÁRCSÁINKKAL FELSZERELT KOMPLETT FALAT, ABBAN AZ ESETBEN
MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY **DED7005 + DED7032 + DED7038**
ESZKÖZÖKET TARTALMAZÓ SAS KÉSZLETTEL



VAGY
HA LEGALÁBB **95 000FT** ÉRTÉKBEN VÁSÁROL A 2. OLDALON TALÁLHATÓ
TERMÉKEINK KÖZÜL, AKKOR PEDIG EGY **DA -1203 FEHÉR ASZTALI**
VENTILÁTORRAL AJÁNDÉKOZZUK MEG

Karbidos körfűrészlap fához



Penge minden fafajta
vágásához. Karbiddal
megerősített fogak.

cikkszám	leírás
H12524D	125/12,75mm/24
H13014	130/20mm/14
H13024	130/20mm/24
H13030	130/20mm/30
H14016	140/20mm/16
H14024	140/20mm/24
H14024D	140/12,75mm/24
H15024	150/20mm/24
H15024D	150/12,75mm/24
H15048C	150/10mm/48
H16016	160/20mm/16
H16024	160/20mm/24
H16036	160/20mm/36
H16036D	160/12,75mm/36
H16048	160/20mm/48
H16524E	165/16mm/24
H16536E	165/16mm/36
H17024E	170/16mm/24
H17040E	170/16mm/40
H18024	180/20mm/24
H18040	180/20mm/40
H18060	180/20mm/60
H18524	185/20mm/24
H18540	185/20mm/40
H18560	185/20mm/60
H19024	190/30mm/24
H19024E	190/16mm/24
H19040	190/30mm/40
H19040E	190/16mm/40
H19060	190/30mm/60
H19060G	190/20mm/60
H20024	200/30mm/24
H20024E	200/16mm/24
H20040	200/30mm/40
H20040E	200/16mm/40
H20060	200/30mm/60
H20060E	200/16mm/60
H20524	205/30mm/24
H20524E	205/16mm/24
H20540	205/30mm/40
H20540E	205/16mm/40
H20542E	205/16mm/42
H20560E	205/16mm/60
H21024	210/30mm/24
H21040	210/30mm/40
H21042	210/30mm/42
H21060	210/30mm/60
H21642	216/30mm/42
H23536	235/30mm/36
H25040	250/30mm/40
H25040E	250/16mm/40
H25060	250/30mm/60
H25060E	250/16mm/60
H25080	250/30mm/80
H25080E	250/16mm/80
H25540	255/30mm/40
H25560	255/30mm/60
H30040	300/30mm/40
H30060	300/60mm/60
H30080	300/80mm/80
H300100	300/30mm/100
H31540	315/30mm/40
H31580	315/30mm/80
H35040	350/30mm/40
H35060	350/30mm/60
H35080	350/30mm/80
H350100	350/30mm/100
H40040	400/30mm/40
H40060	400/30mm/60
H40080	400/30mm/80
H400100	400/30mm/100
H45060	450/30mm/60
H450100	450/30mm/100
H50060	500/30mm/60
H500100	500/30mm/100
H500120	500/30 mm/120
H60080	600/30mm/80
H600100	600/30mm/100

Körfűrészlap fához SZUPER VÉKONY



Minden fafajta vágásához ajánlott penge. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
HA16524	165/20/1,1/1,6 mm /24
HA16540	165/20/1,1/1,6 mm /40
HA16540E	165/16/1,1/1,6 mm /40
HA18524	185/20/1,1/1,6 mm /24
HA18524E	184/16/1,1/1,6 mm /24
HA18540	185/20/1,1/1,6 mm /40
HA21040	210/30/1,3/1,8 mm /40

Karbidlapkás körfűrészlap fához ütközővel, megerősített fogakkal



Minden fafajta vágásához ajánlott penge. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
HL30024	300/30mm/24
HL31524	315/30mm/24
HL35024	350/30mm/24
HL40036	400/30mm/36
HL45036	450/30mm/36
HL50036	500/30mm/36
HL60036	600/30mm/36

Univerzális acél körfűrészlap



A tárcsa puha és
kemény fa kereszt- és
hasítóvágásához ajánlott.
A penge kiváló minőségű
acélból készült.

cikkszám	leírás
HS14060	140/20 mm /60
HS16060	160/20 mm /60
HS18060	180/20 mm /60
HS20060	200/30 mm /60
HS25060	250/30 mm /60
HS31580	315/30 mm /80
HS35060	350/30 mm /60
HS40060	400/30 mm /60
HS40080	400/30 mm /80
HS50060	500/30 mm /60
HS50080	500/30 mm /80
HS500120	500/30 mm/120

Volfrám-karbid vágótárcsa műanyaghoz, fához



Fa, forgácslap, műanyag
vágásához ajánlott tárcsa.
Volfrám-karbid bevonat.

cikkszám	leírás
HR1002	125/22,2mm
HR1006	230/22,2mm



Karbidlapkás körfűrészlap színesfémhez



Nemvas anyagok vágásához ajánlott tárcsa. Karbiddal megerősített fogak.

cikkszám	leírás
H200100	200/30mm/100
H205100	205/30mm/100
H210100	210/30mm/100
H250100	250/30mm/100




Nettó érték 236 000Ft


AMENNYIBEN EGYSZERRE LEGALÁBB NETTÓ **140 000FT** ÉRTÉKBEN VÁSÁROL
A 3. OLDALON TALÁLHATÓ CSISZOLÓTÁRCSÁINK KÖZÜL, ABBAN AZ ESETBEN
MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY DED7878 AKKUS FÚRÓGÉPPE
VAGY



HA LEGALÁBB **70 000FT** ÉRTÉKBEN VÁSÁROL, AKKOR PEDIG EGY
DED8696 ELEKTROMOS SZEGÉLYNÍRÓVAL AJÁNDÉKOZZUK MEG




Csiszolókorong



cikkszám	leírás
DED7764P	40
DED7764P0	60
DED7764P1	80
DED7764P2	100
DED7764P3	120
DED7764P4	150
DED7764P5	180
DED7764P50	220

180 mm, 5 db

Csiszolókorong



cikkszám	leírás
DED7749P	40
DED7749P0	60
DED7749P1	80
DED7749P2	100
DED7749P3	120
DED7749P4	150
DED7749P5	180
DED7749P50	220

5db, csiszolóanyag: alumínium-oxid, 225 mm

Csiszolókorongok, fehér univerzális



cikkszám	leírás
DED7749UW0	60
DED7749UW1	80
DED7749UW2	100
DED7749UW3	120
DED7749UW4	150
DED7749UW5	180
DED7749UW6	240

225mm, 5db

Csiszolókorongok fehér



cikkszám	leírás
DED7764W0	60
DED7764W1	80
DED7764W2	100
DED7764W3	120
DED7764W4	150
DED7764W5	180
DED7764W6	240

180mm, tépőzáras, 5db


Csiszolótárcs



cikkszám	leírás
DED7749S1	80
DED7749S2	100
DED7749S3	120
DED7749S4	150
DED7749S5	180

Átmérő 225mm, 5 db.

Csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED77641	60
DED77642	80
DED77643	100
DED77644	120
DED77645	150
DED77646	180
DED77647	240

180 mm, 5db

Csiszolópapír lyukakkal



cikkszám	leírás
DED7749C0	60
DED7749C1	80
DED7749C2	100
DED7749C3	120
DED7749C4	150
DED7749C5	180
DED7749C6	240

ø225mm, 5db ajánlott: DED7765 és DED7766

Csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED77490	60
DED77491	80
DED77492	100
DED77493	120
DED77494	150
DED77495	180
DED77496	240

225mm, 5 db


Csiszolópapír lyukakkal



cikkszám	leírás
DED7749A0	60
DED7749A1	80
DED7749A2	100
DED7749A3	120
DED7749A4	150
DED7749A5	180
DED7749A6	240

ø225mm, 5db, #DED7743 típushoz


Csiszolópapír lyukakkal



cikkszám	leírás
DED7749B0	60
DED7749B1	80
DED7749B2	100
DED7749B3	120
DED7749B4	150
DED7749B5	180
DED7749B6	240

ø225mm, 5db, #A142210/A142220 típushoz

Háromszög alakú tartalék öntapadós csiszolópapír



cikkszám	leírás
DED7749T0	60
DED7749T1	80
DED7749T2	100
DED7749T3	120
DED7749T4	150
DED7749T5	180
DED7749T6	240

Lyukakkal 5 db, a DED7758-hoz

AMENNYIBEN EGYSZERRE LEGALÁBB NETTÓ 140 000FT ÉRTÉKBEN VÁSÁROL A 4. OLDALON

TALÁLHATÓ CSIZOLÓTÁRCSÁINK KÖZÜL,
ABBAN AZ ESETBEN MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY

DED7945 MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOT

VAGY HA LEGALÁBB 70 000FT ÉRTÉKBEN VÁSÁROL,

AKKOR PEDIG EGY **M315.006** 28 DARABOS JÁTÉKKÉSZLETTEL AJÁNDÉKOZZUK MEG



Tépjárás szíj



11RM12152

Vegyes színek, 12x150mm, 10db

Tépjárás szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépjárás; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RC12151	12x150 mm x5
11RC12152	12x150 mm x10
11RC16211	16x210 mm x5
11RC16212	16x210 mm x10
11RC16311	16x310 mm x5
11RC16312	16x310 mm x10

Tépjárás szíj



Különböző méretek; csomagonként: tartós tépjárás; a bilincs gyors cseréje, a szalag pozíciójának megváltoztatása.

cikkszám	leírás
11RB12151	12 x 150 mm x5
11RB16211	16 x 150 mm x5
11RB16311	16 x 310 mm x5

Kábelkötöző fekete



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11C25102	2,5x100 mm x100
11C25142	2,5x140 mm x100
11C25202	2,5x200 mm x100
11C36141	3,6x140 mm x25
11C36142	3,6x140 mm x100
11C36201	3,6x200 mm x25
11C36202	3,6x200 mm x100
11C36301	3,6x300 mm x25
11C36302	3,6x300 mm x100
11C48201	4,8x200 mm x25
11C48202	4,8x200 mm x100
11C48301	4,8x300 mm x25
11C48302	4,8x300 mm x100
11C48371	4,8x370 mm x25
11C48372	4,8x370 mm x100
11C90611	4,8x370 mm x25
11C76371	7,6x370 mm x25
11C76372	7,6x370 mm x100

Nylon cipzárok - barna



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11F25202	2,5x200 mm
11F36202	3,6x200 mm
11F48302	4,8x300 mm
11F76372	7,6x370 mm

Nylon cipzárok - zöld



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 100db

cikkszám	leírás
11E25202	2,5x200 mm
11E36202	3,6x200 mm
11E48302	4,8x300 mm
11E76372	7,6x370 mm

Kábelkötöző fehér



Anyaga: nejlón; különböző méretek; UV-álló; csomagonként: 25 vagy 100db

cikkszám	leírás
11B25102	2,5x100 mm x100
11B25142	2,5x140 mm x100
11B25202	2,5x200 mm x100
11B36141	3,6x140 mm x25
11B36142	3,6x140 mm x100
11B36201	3,6x200 mm x25
11B36202	3,6x200 mm x100
11B36301	3,6x300 mm x25
11B36302	3,6x300 mm x100
11B48201	4,8x200 mm x25
11B48202	4,8x200 mm x100
11B48301	4,8x300 mm x25
11B48302	4,8x300 mm x100
11B48371	4,8x370 mm x25
11B48372	4,8x370 mm x100
11B90611	4,8x370 mm x25
11B76371	7,6x370 mm x25
11B76372	7,6x370 mm x100

Szorítóbilincs szalag acél W2

ÚJDONSÁGI!



szélesség 9mm, acél W2 csavar szénacél horganyzott, többi rész rozsdamentes acél 201

cikkszám	leírás
11K1012	8-12
11K1016	10-16
11K1020	12-20
11K1027	16-27
11K1032	20-32
11K1040	25-40
11K1050	32-50
11K1060	40-60
11K1070	50-70
11K1080	60-80
11K1090	70-90
11K1100	80-100
11K1110	90-110
11K1120	100-120
11K1130	110-130

Poliészter bevonatú rozsdamentes acél kábelkötegelő



Anyag: S5304 acél, bevonattal; hőmérséklet-ellenállás: 40°C-110°C; szakítószilárdság: 45 vagy 80kg (mérettől függően); ellenállás: UV/magas hőmérséklet/korrózióállóság.

cikkszám	leírás
11NC4121	4,6x125 mm x20
11NC4201	4,6x200 mm x20
11NC4291	4,6x290 mm x20
11NC8361	7,9x360 mm x20

Rozsdamentes acél kábelkötegelő



Anyag: S5304 acél; hőmérséklet-ellenállás: 80°C-538°C; szakítószilárdság: 90 vagy 160kg (mérettől függően); ellenállás: UV/magas hőmérséklet/korrózióállóság.

cikkszám	leírás
11NB4121	4,6x125 mm x20
11NB4200	4,6x200 mm x5
11NB4201	4,6x200 mm x20
11NB4291	4,6x290 mm x20
11NB4360	4,6x360 mm x5
11NB4361	4,6x360 mm x20
11NB4520	4,6x520 mm x5
11NB4521	4,6x520 mm x20
11NB4680	4,6x680 mm x5
11NB4681	4,6x680 mm x20
11NB8360	7,9x360 mm x5
11NB8361	7,9x360 mm x20
11NB8521	7,9x520 mm x20
11NB8680	7,9x680 mm x5
11NB8681	7,9x680 mm x20

AMENNYIBEN EGYSZERRE LEGALÁBB NETTÓ 505 000FT
ÉRTÉKBEN VÁSÁROL A 2-4. OLDALON TALÁLHATÓ TERMÉKEINK KÖZÜL, ABBAN AZ
ESETBEN MEGAJÁNDÉKOZZUK EGY **SMARTWATCH XIAOMI WATCH S8**

*A PROMÓCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTEL CSAK EGYSZER LEHETSÉGES. A PROMÓCIÓ NEM VONHATÓ ÖSSZE MÁS PROMÓCIÓKKAL. A DEDRA EXIM FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRÁ, HOGY A AJÁNDÉK TERMÉKEK ELÉRHETETLENSÉGE ESETÉN MÁS, HASONLÓ PARAMÉTEREKSEL RENDELKEZŐ NYEREMÉNYT ADJON. A KERESKEDELMI AKCIÓ LEZÁRÁSÁRA A PROMÓCIÓS AKCIÓ BEFEJEZÉSE UTÁN, LEGKÉSŐBB 2024-09-01-IG KERÜL SOR.



HM kaparólemez maltereltávolító gyémánt csiszoló tárcsa



A habarcs eltávolításához ajánlott tárcsa. HM acél kaparólemezzel.

cikkszám	leírás
H1264	115/22,2mm
H1265	125/22,2mm

Gyémántvágó barázda vágáshoz



Beton, kő vágásához ajánlott tárcsa. Száraz vágáshoz.

cikkszám	leírás
H1261	115/22,2mm
H1262	125/22,2mm

Gyémánttárcsa kő vágásához és csiszolásához szárazon



H1271

M14 menet, tárcsa átmérője: 125mm, vastagság 2,8mm, folytonos perem biztosítja a magas vágási minőséget, ajánlott kő, kerámia burkolólapok, műanyagok vágásához és csiszolásához.

Gyémánt lamellás csiszolókorong



Kőcserép, kerámialapok, gránit, márvány, természetes kő csiszolásához ajánlott tárcsa. 125x22,2mm

cikkszám	leírás
H12L0060	60
H12L0120	120
H12L0200	200


Gyémánt csiszoló tárcsa TURBO



Beton, kő és kapcsolódó építőanyagok csiszolásához, száraz megmunkáláshoz tervezett tárcsa

cikkszám	leírás
H1200	115/22,2mm
H1201	125/22,2mm
H1203	180/22,2mm

Gyémánt csiszoló tárcsa TURBO



HP031

Tárcsa átmérője: 125 mm, furatátmérő: 22,2 mm. Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1204	115/22,2mm
H1205	125/22,2mm
H1206	180/22,2mm

Gyémánt csiszoló tárcsa Dupla Szegmens POP



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
HP041	125/22,2 mm
HP042	180/22,2 mm

Gyémánt csiszoló tárcsa szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1204	115/22,2mm
H1205	125/22,2mm
H1206	180/22,2mm

Gyémánt csiszoló tárcsa Dupla Szegmens



Beton, kő és hasonló építőanyagok csiszolására tervezett tárcsa. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1207	115/22,2mm
H1209	180/22,2mm

Gyémánt csiszoló tárcsa T (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Függőleges és vízszintes felületeken történő munkavégzéshez. Száraz őrléshez.

cikkszám	leírás
H1213	115/22,2mm
H1214	125/22,2mm

Gyémánt csiszoló tárcsa U (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Függőleges felületeken történő munkavégzéshez. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1210	115/22,2mm

Gyémánt csiszoló tárcsa S (szegmens)



Beton, természetes és mesterséges kő csiszolásához tervezett tárcsa. Vízszintes felületeken történő munkavégzéshez. Száraz munkavégzéshez.

cikkszám	leírás
H1216	115/22,2mm

Super gyémánttárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, kő, kerámia

cikkszám	leírás
H1243	125/22,2 mm
H1244	150/22,2 mm
H1245	180/22,2 mm

LASER gyémánttárcsa



Ajánlott tárcsa vágáshoz: vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1161-40	400/25,4mm
H1161-45	450/25,4mm

Gránit gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: gránit, kő, klinker

cikkszám	leírás
H1162	300/25,4mm
H1163	350/25,4mm

Aszfalt gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: aszfalt

cikkszám	leírás
H1183	350/25,4mm
H1185	450/25,4mm

Beton gyémánttárcsa



Vágásra ajánlott tárcsa: beton, vasbeton, gránit, klinker, aszfalt

cikkszám	leírás
H1172	300/25,4 mm

Ráspolytárcsa süllyesztett 125 mm, elő-gradáció 1



ø125mm, *első, **magasabban, ***finish

cikkszám	leírás
F692001	*
F692002	**
F692003	***


Ráspolytárcsa ferde 125 mm, elő-gradáció 1



ø125mm, *első, **magasabban

cikkszám	leírás
F692004	*
F692005	**

Ráspolytárcsa maró 120 mm, elő-gradáció 1



F692010
ø120mm, érettségi előtt

Ráspolytárcsa turbó maró 120 mm, elő-gradáció 1



F692020
ø120mm, érettségi előtt

Ráspolytárcsa 45 fokos szögmaró 120mm



F692030
ø120mm

Ráspolytárcsa radiális maró R15 domború 120mm, elő-gradáció 1



F692034
ø120mm

Vertikálator/gyepszellőztető 1800W



DED8706

Teljesítmény 1800W, Munkaszélesség 38cm, Vertikálációs és levegőztető henger a készletben, 5 munkamélység beállítás (-12--+6), központi mélységbeállítás, Kosárkapacitás 45l, Szerszám nélküli megmunkálógé cseré, Kerekek átmérője 15/20cm

Elektromos fűnyíró 1200W



DED8703

Motor teljesítménye 1,2 kW, vágási szélesség: 320mm, sebesség: 3400 fordulat/perc; kerékátmérő - 14 cm; 3 magassági fokozat (30-50-70mm); tartály kapacitása - 30 L

Sövénynyíró olló 550mm, 600W



DED8693-51

Teljesítmény: 600W, fordulatszám: 3000 fordulat/perc, Lökete sebesség üresjárásban 1500 ciklus/perc Hússzerű vágóél, mely hasznos magas és nehezen hozzáférhető sövények vágásakor-510mm. Max. vágási átmérő 20mm. Lézeresen vágott kések, melyek precíz és éles vágást garantálnak. Alumínium pengevezető. Biztonságos kapcsológomb, mely megakadályozza a készülék véletlenszerű bekapcsolását. Munkabiztonságot növelő kézvédő

Sövénynyíró olló 550mm 600W



DED8694-51

Akár 20 mm vastagságú bokorágak vágására is alkalmas, lézervágott pengékkel, lézervágott pengék, könnyű kivétel, kézvédő, forgatható markolat, biztonsági kapcsoló Feszültség - 230V, motorteljesítmény: 600W, vágórúd hossza - 55 cm, maximális vágási hossz: 51 cm, a penge lökési frekvenciája - 1400 ciklus/min, fordulatszám - 2800 rpm, max. vágási átmérő - 20 mm

Elektromos szegélynyíró 550W



DED8695

Teljesítmény 550W, Fordulatszám 10000 min-1, vágásszélesség 300mm, automatikus damil kihúzó rendszer, damil átmérő 1,6mm, a készletben kettős nylon damil 2x6m, teleszkópos, alumínium rúd, állítható kiegészítő fogantyú, fej szögbeállítás szabályozással, peremhatároló

Elektromos szegélynyíró 350W



DED8696

Teljesítmény 350W, Fordulatszám 12000 min-1, vágásszélesség 220mm, egyszerű damil kihúzó rendszer TAP&GO, damil átmérő 1,2mm, a készletben kettős nylon damil 2x3m

Benzinmotoros kasza 1,4kW



DED8715

Teljesítmény: 1400 W (1,9 LE), hengerűrtartalom: 51,7 cm³, sebesség: 10 500 fordulat/perc, kés vágási szélesség: 255 mm, vonalvágási szélesség: 440 mm, TAP&GO easy line kidobórendszer, tartálykapacitás üzemanyagtartály kapacitása: 1,2 L, vezetékátmérő: 2-2,4 mm, kézi indítás, gémm és fogantyú egyrészes

Drótkefe kefekötőhöz, puha, 200mm

ÚJDONSÁGI



DED87156

külső átmérő 200mm belső átmérő 25,4mm, szénacél huzal, egyenes, max. sebesség 10000min-1, felhasználás: gyomok súrolása/eltávolítása: járdakövek, gránit térkő, járdák, betonlapok, kő, stb.

Fülvédő, összehajtható



BH1038

Összecsukható, speciális zajelnyelő habbal töltött párnák, csillapítási fok: SNR 26,8 dB

Fogazott vágódamil 3,0mmx15m, 4 vágóélel



80Z30154

Fű, növények, gyomok, sűrű bozótosok és rétek vágására tervezték. A monofil fogazott keresztmetszete gyorsabb, egyenletesebb és pontosabb vágást biztosít az optimális kopás rovására. Átmérő: 3,0 mm, hossza: 15 m, anyag: PA, 4 vágóélel, agresszív és rugalmas. Ajánlott a következőkhöz: DED7193V, DED8714, DED8715, DED8716

Benzinés fűkasza damilfej 3m



DED87151

Monofilszál hossza - 3m, monofilszál átmérő - 2,4mm

Háromágú vágótárca



DED87152

Vágótárca átmérője-255 mm, belső furat átmérője-25,4 mm

Fűkasza vállheveder gyorskioldó mechanizmussal



BHSZ30

Két vállpánt, gyorskioldó rendszerrel

Vágódamil kör keresztmetszetű



cikkszám	leírás
80Z13151	1,3mm 15m
80Z20151	2,0mm 15m
80Z24151	2,4mm 15m

Vágódamil négyszög keresztmetszetű



cikkszám	leírás
80Z13152	1,3mm 15m
80Z16152	1,6mm 15m

Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L



DEGL06B

Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm



DED8701

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes védőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Elektromos láncfűrész 2400W 400 mm, OREGON



DED8702

Teljesítmény 2400W, a vezetősín hossza 16" (40 cm), a vezetősín hornyának szélessége 1,3 mm, a lánc osztása 3/8" (19 mm) - 57 láncszem, lánc teljes védőprofilal, láncsebesség 13m/s, olajtartály a lánc kenéséhez 200 ml.

Láncfűrész láncvezető



cikkszám	leírás
DED8697-16P	16" / 40cm / 1,3mm
DED8698-18P	18" / 45cm / 1,5mm
DED8698-20P	20" / 50cm / 1,6mm
DED8698-22P	22" / 55cm / 1,6mm
DED8698-24P	24" / 60cm / 1,6mm

Motorolaj kétütemű motorokhoz 100ml



DEGL06A

Modern kétütemű, szikragyújtású motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536 M/F-3 előírásainak.

Benzinés láncfűrész 2,1 kW 450mm



DED8712

2,1 kW teljesítmény, 54,6cm³ hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 18" (450mm), Lánc fogainak száma: 72, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,5 mm, Üzemanyagtartály őrartalma: 0,58L

Benzinés láncfűrész 2,9 kW 500mm



DED8713

2,9 kW teljesítmény, 65cm³ hengerűrtartalom, Vezetősín hossza: 20" (500mm), Lánc fogainak száma: 68, Fog típusa: félvéső, Vezetősín hornyának szélessége: 1,6 mm, Üzemanyagtartály őrartalma: 0,55L

Lánc láncfűrészekhez



cikkszám	leírás
DED8697-16L	16" / 1,3mm / 57
DED87111	18" / 1,5mm / 72
DED8698-20L	20" / 1,6mm / 68
DED8698-22L	22" / 1,6mm / 76
DED8698-24L	24" / 1,6mm / 84

Motorolaj kétütemű motorokhoz 1L adagolóval



DEGL06C

Modern kétütemű belső égésű motorok kenésére, megfelel az API TC, JASO FB/FC, SAE J 1536M/F-3 előírásainak.

**SZUPER
ÁR**

Hidrofor 800W

**DED8875**

Maximális emelési magasság 40m, maximális felvételi mélység 8m, maximális teljesítmény 3700 L/h, maximális préselési nyomás 3 Bar, csatlakozó átmérője 1", 19l űrtartalmú fémtartály 1,2 m-es tápkábel hermetikus acél ház, manométer, nyomáskapcsoló, hordozófogantyú

**SZUPER
ÁR**

Hidrofor 1200W

**DED8877**

Maximális emelési magasság 48m, maximális felvételi mélység 8m, maximális teljesítmény 3800L/h, maximális préselési nyomás 3 Bar, csatlakozó átmérője 1", 19l űrtartalmú fémtartály 1,2 m-es tápkábel hermetikus acél ház, manométer, nyomáskapcsoló, hordozófogantyú

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez
550W**DED8841**

Teljesítmény 550W, áramlási kapacitás 11,000 L/h, maximális merülési mélység 7m, max. emelési magasság 7m, csatlakozási átmérő 1", 5/4", 3/2", védettség IPX8

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez
900W**DED8843A**

Teljesítmény 900W, áramlási sebesség 14,500 L/h, max. merülési mélység 5m, max. fej 9m, csatlakozó átmérő 1", 5/4", 3/2", védelem IPX8

Búvárszivattyú tiszta vagy szennyezett vízhez
INOX 1000W**DED8846X**

Teljesítmény 1000W, kapacitás 19 500 L/h, maximális merülési mélység 7m, maximális belmagasság 10m, csatlakozó átmérő 1", 5/4", 3/2", védelem IPX12

Inverteres áramfejlesztő 1,8/2,0kW

**DEGA2000**

Teljesítmény: névleges 1,8 kW/csúcsteljesítmény 2,0 kW; névleges áram: 7,8A; fordulatszám: 3800RPM; motor: 4 ütemű, egyhengeres, OHV; kézi indítás

Inverteres áramfejlesztő 3,0/3,3kW

**DEGA4000K**

Maximális teljesítmény: 3,3 kW/folyamatos üzem: 3,0 kW, aljzatok: 2x230 V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, teljesítménynövekedés 4,8 kW-ig két azonos típusú egység párhuzamos csatlakoztatásával, kézi indítás.

Inverteres áramfejlesztő 3,5/3,8kW

**DEGA4500K**

Maximális teljesítmény: 3,8 kW/húzás: 3,5 kW, konnektorok: 2x230V/12V, 11 literes tartály, szinuszos kimeneti feszültség hullámforma, kézi és elektromos indítás.

Áramfejlesztő aggregátor 2,2kW

**DEGB2510**

Maximális teljesítmény 2200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2000W, motorteljesítmény 5 HP, 2 db. 230 V aljzat, 1 db. 12V aljzat, 4 ütemű dugattyús motor, üzemanyagtartály 15 l

Áramfejlesztő aggregátor 3,2kW

**DEGB3600K**

Maximális teljesítmény 3200W, teljesítmény folyamatos működés közben 2800W, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 15 l, szállítókerekek

Áramfejlesztő aggregátor 5,5kW

**DEGB6500K**

Maximális teljesítmény 5500W, teljesítmény folyamatos működés közben 5000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 12V aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

Áramfejlesztő aggregátor
6,5kW**DEGB7503K**

Maximális teljesítmény 6500W, teljesítmény folyamatos működés közben 6000W, motorteljesítmény 11 HP, megfelelő kimeneti feszültséget biztosító AVR rendszer, 2 db. 230V aljzat, 1 db. 400V aljzat, 1 db. 12V-os aljzat, üzemanyagtartály 25 l, szállítókerekek

8,0/8,3 kW-os
Áramfejlesztőaggregátor**DEGB9203K**

Maximális teljesítmény: 8,3 kW/folyamatos üzem: 8,0 kW, hengerűrtartalom: 459 cm³, csatlakozók: 230V/400V/12V, tartály 25 l, kézi és elektromos indítás.

Generátor olaj

**DEGL01**

Semisyntex SH/CF 10W30,1l

Üzemanyagtartály sapka

**DEGL05**

Illeszkedik a DEDRA termékcsalád összes generátorához

Akkumulátoros porszívó 18V, szénkefe nélküli



DED7176
 Szívóteljesítmény 9/15kPa, tartály térfogata 0,5l, hosszabbítóval, lapos részszerzámmal, mozgó kefék részszerzámmal, turbó kefével, motorral és világítással, fali tartóval.

Kiegészítő termékek:
DED71762 Kör alakú szűrő a DED7176 függőleges porszívóhoz
DED71761 HEPA szűrő a DED7176 függőleges porszívóhoz

Akkumulátoros felső orsós marógép 18V, szénkefe nélküli



DED7163
 Sebesség: 12000-28000min⁻¹, Maximális munkamélység: 33mm, fogókulcsok: 6, 8mm. Marási mélység beállítása, sebesség beállítása. Tartozékok: Párhuzamos vezető, adapter porcsziváshoz.

Akkumulátoros kompakt fúró/csavarhúzó 50Nm 18V szénkefe nélküli



DED7143
 Maximális nyomaték: II:1840min⁻¹, 0,5-13mm önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, testhossz: 170mm, max fúrási átmérő: fa: 35mm, acél: 13mm, fém övcsipesz

Akkumulátoros 50Nm 18V-os kompakt fúró/csavarozógép ütőfunkcióval, szénkefe nélküli



DED7142
 Maximális nyomaték: II: 1800, 13 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, gumírozott fogantyú.

Akkumulátoros fúró csavarozó 200 Nm 18V, szénkefe nélküli



DED7145
 Maximális nyomaték: 200 Nm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás max. 2300 min⁻¹, munkadarabtartó: 1/4", LED-es munkahelyi világítás, fém övcsipesz, gumírozott fogantyú, balra-jobbra forgás,

Akkumulátoros kompakt ütvecsavarozó 350Nm 1/2", 18V, szénkefe nélküli



DED7153
 Sebesség 0-2500min⁻¹, 3 sebességfokozat, lökés/perc: 0-3400, maximális nyomaték 350Nm, 1/2"-os nyél, LED világítás, fém övcsipesz.

Akkumulátoros ütvecsavarozó 450 Nm 1/2" 18V, szénkefe nélküli



DED7147
 Maximális nyomaték: fordulatszám: 0-2300 min⁻¹; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás; löketek száma: 450 Nm; fordulatszám: 0-2300 min⁻¹; 3 fokozatú fordulatszám-szabályozás; lökések száma: 1: 0-3400/min; jobbra-balra forgás.

Akkumulátoros fúrókalapács 18V



DED7048
 Ütési energia 1,8J, SDS plus markolat, gumibevonatú markolat, LED világítás, balra-jobbra forgatás, 4 funkció, fúrási mélységkorlátozó, az oldalsó markolat helyzetének változtatási lehetősége 360° tartományban, lökések percenként - 5500BPM, fordulatszám percenként - 1500RPM.

Akkumulátoros sarokcsiszoló 125mm 18V



DED7050
 Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 9500 min⁻¹, 3 oldalsó fogantyúállás, szerszám nélküli késvédő beállítás, készváltó kulcs a segédfogantyúban.

Akkumulátoros 125 mm-es 18 V-os sarokcsiszoló változtható fordulatszám-szabályozással



DED7046
 Tárcsa: 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 8500 min⁻¹, 2 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédő állítás, fordulatszám-szabályozás.

Akkumulátoros multifunkciós szerszám 18V



DED7059
 Szerszám nélküli munkadarab rögzítés, oszcillációs szög: 3,2, rezgési tartomány 11000-21000, rezgési sebesség 11000-21000, súly - 1,2kg

Kiegészítő termékek:
DED70596A Háromszög alakú DED7059 90x90x90mm
DED705970 Delta csiszolópapír 40 x5
DED705971 Delta csiszolópapír 60 x5
DED705972 Delta csiszolópapír 80 x5
DED705973 Delta csiszolópapír 100 x5
DED705974 Delta csiszolópapír 120 x5

Akkumulátoros dekopirfűrész 18V



DED7060
 Penge löket frekvencia 0-2300/min, penge löket 25mm; szerszámmentes penge rögzítési rendszer, munkaláb állítás, 45 fokos vágási lehetőség, LED világítás, forgácskivétel, 4 munkafunkció.

Akkumulátoros körfűrész 18V



DED7064
 Tárcsaátmérő 165mm, maximális vágás átmérő 90 fokos vágásnál 55mm. 45 fokos vágásnál 40mm, Fordulatszám, 3800 ford./perc

Akkumulátoros fű- és sövényvágó 18V



DED7089
 Fű- és bokrovágó pengék, sebesség: 1200/min, fűvágó pengék szélessége: 200mm, max. vágási átmérő (bokrok): 8mm

Kiegészítő termékek:
DED70891 Fű penge DED7089 ollóhoz
DED70892 Sövénynyíró penge a DED7089 ollóhoz

Akkumulátoros láncfűrész 250mm 18V OREGON



DED7095ML
 OREGON vezető rúd 25,4 cm hosszú, OREGON 40 láncszemű lánc, véső típusa: félvész, szerszám nélküli láncfeszítő rendszer, vágási átmérő 200 mm, súly 3,05 kg.

Akkumulátoros egykezes láncfűrész készlet

SZUPER ÁR

VÁSÁRLÁSI KORLÁT:
max 5 db

Következő
száraz
19
július



DED7031

A készlet tartalma: 4" 18V mini akkumulátoros láncfűrész DED7099, 1x 2.0Ah 18V Li-Ion akkumulátor DED7032, töltő DED7038

Akkumulátoros szegélynyíró készlet

SZUPER ÁR



DED7016

A készlet tartalma:
Fűszegélynyíró 18V DED7090
Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah DED7032
Akkumulátor töltő DED7038

18V Lítium-Ion akkumulátor 2.0 Ah

2.0Ah LI-ION



DED7032

Újratölthető akkumulátor 2,0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-Ion akkumulátor 4.0 Ah

4.0Ah LI-ION



DED7034

Újratölthető akkumulátor 4.0Ah 18V, lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, akkumulátor töltöttségi szintjelzővel

18V Lítium-Ion akkumulátor 5.0 Ah

5.0Ah LI-ION



DED7035

Akkumulátor 5.0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor 6.0 Ah

6.0Ah LI-ION



DED6936

Akkumulátor 6.0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

18V Lítium-Ion akkumulátor 8.0 Ah

8.0Ah LI-ION



DED6937

Akkumulátor 8.0Ah 18V, Lítium-ion Li-Ion, SAS ALL sorozat, Akkumulátor töltöttségi szintjelző

Akkumulátor töltő 18V



DED7038
Az akkumulátor teljes feltöltöttségét jelző LED
Az akkumulátor töltési ideje 2 Ah - kb. 60 perc;
4 Ah - kb. 120 perc

Kettős töltő 18V



DED7038V
Teljesítmény 130W, Maximális feszültség 20V,
az akkumulátor töltési ideje az 0,0Ah-s -1óra,
a 4,0Ah-s - 2óra, az 5,0Ah-s - 2 óra 20 perc

Intelligens gyorsöltő 18V



DED7039
A 2Ah-s akkumulátor töltési ideje 0,5h,
töltőáram 4A, 4A-s töltési ideje 1h, töltőáram 5A,
LED kijelzés, beépített ventilátor az akkumulátor
hűtésére töltés közben

Intelligens kettős gyorsöltő 18V



DED7039V
Két akkumulátor egyidejű gyors töltése, LED-es
akkumulátor információs rendszer, beépített
ventilátor az akkumulátor hűtésére töltés
közben, töltési idők: 2.0Ah- kb. 30 perc, 4.0Ah-
kb. 1 óra, 5.0Ah- kb. 1 óra 20 perc

Intelligens gyorsöltő 18V 8A



DED6939
Gyorsöltés, LED-es akkumulátor információs
rendszer, beépített ventilátor az akkumulátor
hűtésére töltés közben, akkumulátor töltési idő:
2,0Ah - kb. 30 perc, 4,0Ah - kb. 50 perc, 5,0Ah -
60 perc, 6,0Ah - 50 perc, 8,0Ah - 60 perc.

Szállító plató kerekeken



N0302

Méreték: 595x395x175mm; max. terhelhetőség:
100 kg; fém, fékellátott forgó kerekek,
robosztus oldalsó csatlakozók; kombinálható
a sorozat többi dobozával.

Kerekes szerszámosláda



N0301

Méreték: külső - 526x380x670mm/külső -
389x228x307mm; átló; 585mm; kapacitás: 38L;
teleszkópos fogantyú zárral; nagy gumikerekek;
2 állítható belső elválasztó; kombinálható
a sorozat többi dobozával.

Szerszámosláda plus fedéllel



N0305

Méreték: külső - 526x307x221mm/belső -
484x255x187mm; átló; 573mm; űrtartalom:
26L; 2 állítható rekesz belül; hely a lakatnak;
kombinálható a sorozat többi dobozával.

Nyitott szerszámosláda flex 100 válaszfalakkal



N0307

Méreték: külső - 530x295x130mm/külső -
470x237x114mm; átló; 548mm; űrtartalom:
14,3L; 5 állítható rekesz; megerősített szerkezet;
poliamid kötőelemek; kombinálható a sorozat
többi dobozával.

Nagy nyitott szerszámosláda 200



N0308

Méreték: külső - 530x295x195mm/külső -
484x255x187mm; átló; 573mm; űrtartalom: 26L;
nagy teherbírású csatlakozók; megerősített
szerkezet; poliamid rögzítők; kombinálható
a sorozat többi dobozával.

Szerszámos koffer - szervező plus



N0303

Méreték: külső - 526x307x126mm/külső -
470x237x114mm; átló; 548mm; kapacitás: 14,3L;
polikarbonát csúszka; 12 multifunkciós tartály;
kombinálható a sorozat többi dobozával.

Szerszámos koffer - szervező multi



N0310

Méreték 257x182x65mm, 6 állítható elválasztó,
polikarbonát csúszka, poliamid rögzítőelemek

Alumínium bőrönd



N0001

Anyag: alumínium; méreték: 460x325x150mm;
sérülésálló; számos zseb és rekesz; fém
zárócsatok; szállítóheveder.

Alumínium bőrönd



N0008

Anyag: alumínium; méreték: 455x330x170mm;
sérülésálló; számos zseb és rekesz; fém
zárócsatok

Kerekes szerszámtáska



N0050

Méreték: 45x25x42,5 cm; teleszkópos fogantyú;
18 zseb - 11 külső/7 belső; széles főrekesz
merevített szerkezettel; műanyag alj; tépőzárás
fedél.

Összecsukható műhelykocsi, doboz 43x38x41.5cm



N1000

Max. terhelhetőség 35 kg, térfogat 67 l,
könnyűszerkezetes, összecsukható, anyag:
műanyag doboz, alumínium teleszkópos
fogantyú, 2 magasságban állítható; 2 kerék 7 cm
átmérőjű.

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



DED7874

Maximális nyomaték: 20 Nm, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstöltő (1 óra), I:650, önfeszítő tokmány 0,8-10 mm.

Kiegészítő termékek:

DED7874S Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 12V
DED7874E Töltő 3-5h, 12V

Akkumulátoros fúró csavarozó 12V Li-Ion



DED7875

Maximális nyomaték: 13 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:700, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstöltő (1 óra), hordtáska.

Kiegészítő termékek:

DED7875S Újratölthető akkumulátor 12V 1.5Ah
DED7875E Töltő 3-5h, 12V

Akkumulátoros fúró csavarozó 14,4V 2 x 1,5Ah Li-Ion



DED7878B

Maximális nyomaték: 26 Nm, 21 + 1 nyomatékbeállítás, I:400 II:1350, 0,8-10 mm-es önfeszítő tokmány, LED-es munkahelyi világítás, 2 x Li-Ion 1,5Ah akkumulátor, gyorsstöltő (1 óra).

Kiegészítő termékek:

DED7878S Újratölthető akkumulátor 1.5Ah, 14.4V
DED7878E Töltő 1h, 14.4V

Csavarbehajtó gipszkartonhoz 550W



DED7956

Forgógyűrű a fúrási mélység beállításához, mágneses hegy, 0-1600 rpm

Ütvefúró 700W



DED7958K

Fúrótokmány max.13mm, sima sebességvezérlés 0 - 2300 ford / perc

Ütvefúró 850W



DED7963

Kétebességes 0-1200 ford./perc, 0-2600 ford./perc, alumínium korpusz, kulcsos tokmány 13mm, maximális furat beton/acél/fa 13/10/25mm

Fúrókalapács 900W



DED7850

Hatásos energia: 3,2 J, fordulatszám: 1300 rpm, lökések percenként: 5100, rögzítőfej típusa: SDS+, 3 munkamód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, vízszintesen elhelyezett motor, véső pozícióváltó funkció, tartozék: További 13 mm-es kulcsos fúrótokmány, kulcs, segédfogantyú, kenőanyagtartály, mélységmegállító, hordtáska

Fúrókalapács SDS PLUS 1050W



DED7852

Teljesítmény: 1050W; ütőerő: 3,6 J; fordulatszám: 0-980RPM; SDS tokmány; 3 üzemmód; mennyiség a csomagban: csákány/lapos véső/3 betonfúrószár/önfeszítő fúrótokmány/kenőanyagtartály/táska.

Fúrógép 900W + sarokcsiszoló 125mm 950W készlet



SZUPER ÁR

DED7919L3

Fúrógép: önbefogó fúrótokmány 2-13 mm, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám, ütvefúró funkció, puha markolat. Csiszoló: 125/22,2 mm-es tárcsa, M14-es tokmány, 11 000 fordulat/perc.

Fúrókalapács 1200W



DED7839

SDS+ befogás, Ütési erő 4 J, 4100 ütés/perc, fúró: 8, 10, 12 mm, doboz

Ütvefúró kalapács 1500W



DED7836

Hatásos energia: Fordulatszám: 0-930 rpm, Feszítőfej típusa: 5 J: SDS , 3 üzemmód: fúrás, fúrás ütéssel, támasztás, gumibevonátú fogantyú, hordtáska

Fúrókalapács 1500W



DED7837

SDS max befogás, 0-450r/perc., Ütési erő 12 J, 3 funkció, doboz

Sarokcsiszoló 125mm 800W



DED7936

125 x 22,2 mm-es tárcsa, menet: M14, max. fordulatszám: 12.000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz.

Sarokcsiszoló 125mm 950W 230V



DED7951

Tárcsa 125 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 11000 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli késvédi rögzítés beállítás.

Sarokcsiszoló 125mm 1200W 230V



DED7952

Tárcsa 125 x 22,2mm, Menet: M14, Sebesség: 3000 - 12000 min-1, 3 oldalsó fogantyú rögzítési pozíció, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám-szabályozás

Sarokcsiszoló 230mm 2500W 230V lágy indítás



DED7939

Tárcsa: 230 x 22,2 mm, menet: M14, max. fordulatszám: 6600 min-1, 3 rögzítési pozíció a segédfogantyúhoz, szerszám nélküli pengevédő beállítás, lágy indítás.

Grillbegyújtó hőlégfúvó pisztoly 1000/2000W



DED7972

Maximális hőmérséklet 350/550°C, légáramlás 300/500 l/perc, túlmelegedést megakadályozó rendszer

Hőlégfúvó 2000W 230V LCD



DED7978

Max. hőmérséklet I:60 II:600°C, légáramlás: 300-500L/perc, tartalmazza: 4 munkafúvóka, 2 kaparó. Pontos hőmérsékletbeállítás lehetséges, az adatok könnyen leolvasható LCD kijelzőn jelennek meg.

Hőlégfúvó-gyomégető 3 az 1-ben, 2000W



DED7975

Hőlégfúvó/gyomégető/grill fúvó, a készüléket a fogantyú gombjának megnyomásával 180°-kal el lehet fordítani, ami megkönnyíti a munkát nehezen elérhető területeken, hosszabbító rúddal rendelkezik, 5 cserélhető fúvókával rendelkezik, motor kerámia fűtőelemmel, hővédelem, teljesítmény: 2000W, feszültség: 230V-50Hz, hőmérséklet beállítások: I/II/III: 60°C/350°C/600°C, kapacitás/légellátás: maximum 500L/min, 1,8m hosszú vezeték, fémből és műanyagból készült

Univerzális kulcs 195mm 125/230-as sarokcsiszolóhoz



YKS001A

Hossza 195mm, csiszológépekhez ajánlott: 125mm: DED7936, DED7938, DED7950, DED7951, DED7952, DED7954 és 230mm: DED7937, DED7939, DED7953

Mini akkumulátoros köszörű 3.6V USB



DED7940Z1

Teljesítmény: 3.6 V; 3 sebesség; 5000/10000/15000RPM; tokmány átmérő: 3,2mm; LED sebességjelző; biztonsági funkció; tartozék: 12 tartozék

Csiszolókorongok és csiszolászalagok, 24 db-os készlet



08T609

A készlet tartalmazza: átmérőjű, 9 db csiszolászalag K60 szemcseméretű és 6,3 mm átmérőjű, 9 db csiszolászalag K120 szemcseméretű és 12,7 mm átmérőjű, 31,5 mm átmérőjű csiszolókorong, 2 db 16 mm átmérőjű csiszolókorong, 3 db 3,2 mm átmérőjű csiszolónyél

Drótkéfék és polírozó filcek, 15 db-os készlet.



08T608

A készlet tartalmazza: 3db sárgaréz drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db acél drótkéfe 5, 15, 25mm átmérővel; 3db nejlonkefe 5, 15, 25mm átmérővel; 5db 24mm átmérőjű filckorong, a filckorong rögzítésére szolgáló furat - szárdiméző 3,2mm.

Csiszológészlet 99db



08T698

A készlet tartalma: filckorongok, polírozó kúpfilc, polírozópaszta, vágókorongok, szintezőkövek, csiszolókövek, csiszolászalagok, teflonkéfék, csiszolókulcsok, gumipolírozó korong, hüvely, vágókorong-nyílások, polírozó filcnyílás, csiszolónyílás, gravírozóvágók, fúrófejek.

Korund vágókorong, 50 db-os készlet



08T604

Tárcsa átmérője: 24mm, tárcsa gr: 2mm

Polírozó filcek, készlet 13db



08T607

6x 24mm (nagy) 6x 12mm (kicsi) 1x szár 3,2mm

Korund vágókorong fémhez, 20 darabos készlet



08T603

Tárcsa átmérője: 32mm, tárcsa gr: 2mm

Precíziós köszörűkövek, készlet 8db



08T605

nagyon precíz munkához szár 3,2 mm

Korund csiszolókorong, készlet 20db



08T602

20x2,0mm

Csiszolókö, 6 db-os készlet



08T606

A készlet tartalmazza: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db hengeres, 10mm átmérővel és 13mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal, szárátméző: 2db hengeres, 15,8mm átmérővel és 10mm hosszúsággal, 2db kúpos, 10mm átmérővel és 19,5mm hosszúsággal 3,2mm

Csiszolászalag készlet 11db



08T600

6.3mm,K60,K120, (10+1 szár 3,2mm)

Csiszolászalag készlet 9db



08T601

12.7mm,K60,K120, (8+1 szár 3,2mm)

Fogókulcsok a mini köszörűhöz, 6 db-os készlet



08T610

fogókulcsok 5 db: 0,8, 1,6, 2,4, 3,0, 3,2mm, fogóanya 1 db, fogókulcs befogási átmérője 4,2mm, maximális ajánlott fordulatszám 35.000 rpm.

Elektromos lemezvágó 500W, cserélhető éllel



DED7502

Maximális vágási vastagság acél 1,6 mm, rozsdamentes acél rozsdamentes acél 1,2 mm, alumínium test, kapcsolózár be/ki kapcsoló

Műanyagcső forrasztó 1500W



DED7514

A maximális hegesztési hőmérséklet 300°C, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm-es hegesztő fejekkel együtt, állvány, imbuzkulcs, kesztyű, 2 méteres mérő, csővágó olló, fém tároló

Asztali fúrógép 600W



DED7708C

5 fogaskerék, maximális fordulatszám 2500 rpm, orsóosztás 60mm, tokmánytartomány 3-16mm, masszív kivitel, asztal mérete 200x195mm, lehetőség az asztal 45 fokos szögben történő elfordítására, alaplémerek 355x235mm

Akkumulátoros műanyag hegesztő 4V, 550°C



DED7526

Tápegység: újratölthető, 4V, max. üzemi hőmérséklet 550°C, fűtési idő: 5s, üzemi idő: 5s, üzemidő: 5s, üzemidő: 5s. Cél: sérült műanyagok javítása és megerősítése, pl. lökhárítók, műszerfalak, 6 féle hegesztő kapcsoló tartalmaz (300 db).

Műanyag hegesztőgép 50W készlet 500°C



DED7528

A készülék alkalmas különböző típusú sérült műanyagok javítására és megerősítésére, és lehetővé teszi számos sérült tárgy gyorsragasztását a háztartásban és a garázsban, valamint autókalkatrészek, pl. lökhárítók, műszerfalak gyorsragasztását. Tápellátás 230V/50Hz, teljesítmény 50W, max. üzemi hőmérséklet 500°C. A készlet 4 különböző kapcsoló tartalmaz 400 db hegesztőszécs: (vastagság 0,6mm), 100 db V típus (vastagság 0,8mm), 100 db kis hullámos típus (vastagság 0,8mm), 100 db nagy hullámos típus (vastagság 0,8mm), fogó, vágó, használati útmutató.

Polisztilrol/hungarocell vágó hőkés 150W



DED7519

Max. hőmérséklet 450°C, hossza 150 mm, tartalék penge, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED75191 Tartalék penge 15cm *Következő szállítás 12 JÚLIUS*
DED75192 Tartalék penge 25cm
DED75193 Tartalék penge Ni-Cr 15cm
DED75194 Tartalék penge Ni-Cr 25cm

Excentrikus csiszológép 125mm 430W



DED7947

Sebességszabályozás, oszcilláció száma 6-13 ezer/perc, műanyag portartály, a készlet 6 db. csiszolópapírt tartalmaz

Kiegészítő termékek:

DED79477 Tépőzárás tárcsa a DED7947 csiszolóhoz

Excentrikus csiszoló szénkefe nélküli, 150mm, 350W



DED7982

Szénkefe nélküli motor, fokozatmentesen szabályozható fordulatszám 4000-10000, rezgésszám 5mm, digitális kijelző

Szalagcsiszoló 1010W, 76x533mm



DED7934

Sebesség 200-380m/perc, változó sebességszabályozás, szárszám nélküli papírszűrő rendszer, álló üzem lehetséges, az elülső védőburkolat visszahúzható kialakítású, tartozék: 2db asztali rögzítő, 1db csiszolászalag, porzsák.

Elektromos keverőgép, dupla, 1350W



DED7929

2 sebesség, M14 menet, 2x készlet 100 mm átmérőjű mixert tartalmaz

Kiegészítő termékek:

DED79291 Keverőlapát DED7929-es géphez, 1pár

Kerámia csiszolókorongok



cikkszám	leírás
DED7947A01	60
DED7947A02	80
DED7947A03	100
DED7947A04	120
DED7947A05	150
DED7947A06	180
DED7947A07	240
DED7947A08	320
DED7947A09	400
DED7947A10	600
DED7947A11	800

Ø125mm, 5 db-os készlet, csiszolóanyag: barna alumínium-oxid, kerámia szemcsék, rögzítési mód: horog és hurrok, hosszabb élettartam és nagyobb anyagleadási sebesség, csiszológépekhez: DED7947, DED7062

Kerámia csiszolókorongok 150mm



cikkszám	leírás
DED79821	60
DED79822	80
DED79823	100
DED79824	120
DED79825	150
DED79826	180
DED79827	240
DED79828	320
DED79829A	400
DED79829B	600
DED79829C	800

Ø150mm, 5 db-os csomag, hosszabb élettartamú tárcsa, keményebb szemcsék, kemény anyagok csiszolásakor kinyílik, pl. acél, rozsdamentes acél, kemény fa, keményített gyanták, keményített lakkok, agresszívebb csiszolás.

Végtelenített csiszolászalag



75x533mm, 5 db-os szett

cikkszám	leírás
DED79490	40
DED79491	60
DED79492	80
DED79493	100
DED79494	120

Kézi körfűrész 1800W 210mm



DED7920
1800 W teljesítmény, 5300 fordulat/perc, 210x25,4x2,4 mm TCT-kés, fejszögtartomány 0-45°, max. vágási mélység 90/45°: 75/50 mm.

Gérvágó körfűrész 1400W



DED7739
Tárcsa 210/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

Gérvágó körfűrész 1800W



DED7745
Tárcsa 254/30mm, alumínium alap, maximális vágási szög 45°

Dekopírfűrész hajlékony hengerrel és csiszoló fejvel, 254W, vágási magasság max.457mm



DED7762
Fokozatmentes löketszabályozás 400-1600 löket/perc., lágyindítás, fűrészlap hossza 127 mm, megmunkált anyag maximális vastagsága 51mm

Kiegészítő termékek:
DED77621 Tartalék fűrészlapok lombfűrészhez, 127mm, 5db.

Szűrőfűrész 600W



DED7964
Elektronikusan szabályozott előtolás sebesség 800-2600 1/min, maximális vágási mélység: acélban 6 mm, alumíniumban 12 mm, fában 65 mm

Szablyafűrész 1200W



DED7969
6 fokozatú fordulatszám-beállítás 1000-2800 ford./perc, precíz vágás + 3 vágási szint, maximális vágási mélység: acélban 10 mm, alumíniumban 20 mm, fában 210 mm, kapcsológomb retesz, fűrészlap és ütköző szerszámtartó felszerelése, a készlet 2 db. fűrészlapot tartalmaz

Felső orsós marógép 1200W



DED7980
Sebességszabályozási tartomány: 11000-30000 fordulat/perc, maximális munkamélység: 55 mm, lehetőség 6, 8 mm szárátmérőjű vágókések felszerelésére, alumínium láb, gumírozott fogantyúk, tartozék: 6, 8 mm-es fogókulcsok, párhuzamos vezető, porszívó adapter, sablonmásoló lemez, körkörös, villáskulcs.

Faipari asztali marógép 1500W



DED7742
Forgási sebesség 8000-28000 fordulat/perc, marófej helyzetének fokozatmentes beállítása (40mm), 6, 8, 12mm szárátmérőjű marófejekkel való munkavégzés

Fűrész 2000W



DED7754T3
Teljesítmény: 2000W, 3 tárcsa tartozék 24T, 40T, 60T 254/30mm, munkaasztal méretei 640x430mm, 3 további munkaasztal 640x430/640x240/430x290mm, vágási szög 45°-ig, munkaasztal tartozék.



Asztali fűrész 2200W



DED7726
Penge 315/30mm, munkaasztal méretei 800x550mm, 2 további munkaasztal - méretek 800x400mm, vágási lehetőség 45°-os szögben is.



Asztali fűrész 2500W



DED7728
315/30mm korong, munkaasztal mérete 800x550mm, 2 plusz munkaasztal - méret 800x400mm, 45°-os vágási szög 2,5kW teljesítmény



Nagyoló-simító gyalugép 1400W



DED7813
2 penge, megmunkált anyag maximális szélessége/magassága 204/210mm, maximális gyalulási mélység 2 mm
Kiegészítő termékek:
DED78131 Tartalék kések DED7813-hoz (szett)

Burkolólap vágó 450W



A040010
Tárcsa 180/22,2 mm, munkaasztal mérete 330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Burkolólap és csempevágó 600W



A044010
Tárcsa 180/25,4 mm, munkaasztal mérete 330x360 mm, max. 45°-os vágási szög

Burkolólap vágó 800W



DED7831
Tárcsa 230/25,4 mm, munkaasztal mérete 1170x400 mm, max. 45°-os vágási szög, vágóhossz max.930mm

Asztali csempevágó 800W



DED7815
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 620mm, pengeátmérő: 620mm, max: 200/25,4mm, munkalap méretei: 830x395mm, dupla kэшhűtés, merülő funkció
Kiegészítő termékek:
H1065E Gyémánt vágótárcsa kemény kerámiához 200x25,4mm
H1075E Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

Asztali csempevágó 800W



DED7817
Teljesítmény: 800W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm, vágási hossz: 720mm, penge átmérő: 720mm: 200/25,4mm, munkalap méretei: 780x390mm, gumírozott munkalap, dupla kэшhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.
Kiegészítő termékek:
H1065E Gyémánt vágótárcsa kemény kerámiához 200x25,4mm
H1075E Vékony gyémánt vágótárcsa 200x25,4mm

Asztali csempevágó 1200W



DED7818
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 920mm, pengeátmérő: 920mm, max: 230/25,4mm, munkalap méretei: 950x390mm, fröccsenésvédelem, lézer, gumírozott munkalap, dupla kэшhűtés, kiegészítő oldalsó munkalap, merülő funkció.
Kiegészítő termékek:
H1066E Gyémánt vágótárcsa kemény kerámiához 230x25,4mm
H1076E Vékony gyémánt vágótárcsa 230x25,4mm

Csempe vágógép 1200W



DED7819
Teljesítmény: 1200W, fordulatszám: 2990RPM, max. vágási hossz: 1200mm, pengeátmérő: 1200mm, max: 250/25,4mm, munkalap méretei: 1250x460mm; fröccsenésvédelem; lézer; dupla kэшhűtés; kiegészítő munkalap; merülő funkció; acél, gumírozott munkalap; szállító láb és kerek.
Kiegészítő termékek:
H1067 Gyémánt vágótárcsa kemény kerámiához 250x25,4mm
H1077E Vékony gyémánt vágótárcsa 250x25,4mm

Falcsiszoló gipszfelülethez 710W

**SZUPER
ÁR**



A142210

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható eszközhossz: 110-160 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tartozék: 6 csiszolópapír, tartalék meghajtókábel, segédfogantyú.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XA142210.13 Rugalmas kábelburkolat

XA142210.24 Hajtókábel

XDED7749.02

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W



A142220

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható egység hossz: 110-170 cm, rugalmas tömlő: 400 cm, tárcsahajtás fogaskerék hajtással, kiegészítő tartozék: 6 csiszolópapír, segédfogantyú, tartalék elektrografit kefék.

Kiegészítő termékek:

DED77481 Segédfogantyú a darálóhoz #DED7748

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

XA142220.02 Tartókorong csiszolópapírra

Falcsiszoló gipszfelülethez 750W

LED



DED7765

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 1000-2100 min-1, állítható géphossz: 135-180 cm, rugalmas tömlő: 450 cm, LED-es megvilágítás, fűrészlappal meghajtás fogaskerék hajtáson keresztül, beépített porleszívó rendszer, plusz tartozék: 6 csiszolópapír, hordtáska

Kiegészítő termékek:

DED77482 Tömlő átmérője 35 mm, hossza 400 cm

DED77661 Perforált tárcsa

Falcsiszoló gipszfelülethez cserélhető fejjel 710W



**SZUPER
ÁR**



DED7758

Tárcsa átmérője: 225 mm, sebességszabályozás: 600-1500 min-1, állítható egység hossz: 118-165 cm (hosszabbító felszerelése után), rugalmas tömlő: 400 cm, motor közvetlenül a fejre szerelve, tartozék: háromszög alakú tárcsa a sarkok csiszolásához, oldalhosszúság: 285 mm, 6 db kerek és háromszög alakú csiszolópapír.

Vakolatsimító gép 710W



DED7767

Tárcsa átmérője: 390 mm, fordulatszám: 110 perc-1, kapcsolózár folyamatos működéshez, hármas sebességváltó, tápkábel: 5m, tartalmazza: műanyag hálós tárcsa DED77670 és szivacsos tárcsa DED77671

Kiegészítő termékek:

DED77670 Műanyag tárcsa

DED776701 Tépőzáras rögzítőkorong a simítóhoz

DED77671 Kemény, rugalmas hablemez

DED77674 Polisztirol korong

DED77675 Hámozókorong

DED7767G16 Csiszolókorong gr.16, ø37cm

DED7767G24 Csiszolókorong gr.24, ø37cm


Porszívóhoz porzsák az alsó tartályba



DED66032

30,4

HEPA szűrő a DED6607-hez



DED66072

Műhely porszívó 1200W 20L

**SZUPER
ÁR**



DED6598

Teljesítmény: 1200W, száraz/nedves funkció, fúvó funkció, HEPA szűrő, maximális légáramlás 31L/s, INOX 20L acéltartály, papírzsák mellékelve, vízgyűjtési lehetőség, 1,5m-es hajlékony tömlő.

Kiegészítő termékek:

DED66001 Tartalék papírzsákok 5 db DED6598-hoz

DED66002 HEPA szűrő

DED66003 Szivacs szűrő

DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz

DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

Műhely porszívó 1400W 30L

**SZUPER
ÁR**



DED6600

Teljesítmény: 1400 W, száraz/nedves funkció, fúvó funkció, kiegészítő 230V-os csatlakozó, HEPA szűrő, maximális légáram 32L/s, INOX acéltartály 30 l, papírzsák mellékelve.

Kiegészítő termékek:

DED66000 Tartalék papírzsákok 30L, 5 db

DED66002 HEPA szűrő

DED66003 Szivacs szűrő

DED66004 Rugalmas tömlő 5m reduktor elektromos szerszámokhoz

DED66005 Csökkentőmotoros szerszámokhoz

Műhely porszívó 1400W 30L

**SZUPER
ÁR**



DED6601

Teljesítmény: 1400W, száraz/nedves funkció, további 2000W-os elektromos szerszám aljzat, 30L-es tartály, légáramlás: 32L/s, szívóteljesítmény: 17 kPa

Kiegészítő termékek:

DED66011 Tartalék papírzsákok

DED66012 HEPA szűrő

DED66013 Szivacs szűrő

Műhelyporszívó 1600W, automatikus szűrőtisztítással



DED6607

Automatikus szűrő rázás, képes kezelni a gipszport, tartály kapacitása 30L, szívónyomás: 20kPa, áramlási sebesség: max. 2000W, réz motortekercselés, nedves és száraz porszívózás.

Kiegészítő termékek:

DED66072 HEPA szűrő a DED6607-hez

DED66032 Alsó tartályzsák

Menetvágó készlet - 5 darab



07A78

A vágott szálak tartománya: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"; a készlet tartalmazza: 5 db menetvágó, racsnis racsni, hordtáska

Csőprés fogó



1266

Méreték kibontva: 1300x220 mm; gyűrűátmérő: 16/20/25/32 mm; U és H típusú szorítógyűrűk használhatók.


Elektromos csőrőlő



Max. terhelés: 125 kg, max. terhelés blokkokkal: 250 kg, emelési sebesség: 8 m/perc, blokkolással: 4 m/perc, max. emelési magasság: 12 m, csigával: 6 m, csőrőlőkötél átmérője: 3 mm, csőrőlőkötél hossza: 12,5 m

cikkszám	leírás
DED7911	550 W, 125/250 kg
DED7913	1000 W, 200/400 kg

Csőrőlőállvány elektromos csőrőlőhöz



DED79141

Maximális terhelés karhosszúsággal: 300kg / 1100mm, 600kg / 250mm

Szorítófófas modellező satu, 60/60mm



12A206

Anyag: alumínium/acél; pofaszélesség: 60 mm; max. távolság a pofák között: 67 mm; gyorskioldó mechanizmus az anyaghoz.

75mm-es modellező csáklya csuklóval



12A107

Anyag: alumínium; pofaszélesség: 75mm; max. távolság a pofák között: 60mm; beépített csuklós rész

Fúróállvány



1305

Magasság: 400 mm; befogó tokmány átmérője: 43mm; max. orsót: 60mm; távolság: 280mm; öntöttvas talp; fúrási mélységmegálló

Forgó lakatos satu



Anyag: öntöttvas/acél; forgatható talapzat; öntöttvas test; 2 méretben kapható

cikkszám	leírás
12A412	125mm/9,5kg
12A415	150mm/15kg
12A420	200mm/13kg

Többfunkciós forgatható satu 100mm



12A510

Pofaszélesség - 100mm, pofatávolság 100mm, csőbefogó pofák, a satu 360°-os forgatásának lehetősége függőlegesen és vízszintesen, skála, amely lehetővé teszi a pofák elforgatási szögének beállítását a satu, tengelyéhez képest, a satu öntöttvasból készült, edzett acél pofák, kalapácsoló ülő, forgatható talapzat a padlóhoz rögzítés lehetőségével

Sarokcsiszoló állvány



1304

Anyag: fém; rendeltetés szerű használat: 180/230mm-es sarokcsiszoló; rögzítők a munkadarab rögzítéséhez; szikravédő

HVLP 650W festékszóró



DED7414

Üzemi nyomás: 21-28KPa, légáramlás: 21-28KPa; Tartály: 800ml, tömlő hossza: 1,5m, 2,5 fúvóka tartozék.

Kiegészítő termékek:

- A730201 Permetezőpisztoly
- A730202 Permetezőpisztoly tartály, 800ml kapacitás
- A730203 Fúvóka 2.0mm
- A730204 2,5 mm-es fúvóka

Airbrush festőkészlet mini kompresszorral



DED7470

Tartalmazza: 300W-os mini kompresszor (maximális üzemi nyomás 3bar, légkieresztés 50-60l/min), kerékszivattyú pisztoly, 0,65m-es légtömlő, airbrush (egyfunkciós, állítható vonalvastagság, alsó tartály, push-on típusú 22ml, airbrush tömlő 1,2m).

Kétfunkciós airbrush pisztoly



DED7477

Maximális üzemi nyomás 3,5 bar, 1/8"-os menet, csatlakozó külső átmérője 4mm, fúvóka átmérője 0,3mm, tartály kapacitása 2ml.

Levegőmentes festékszóró kompresszor 1000W



DED7423

Kapacitás 1,8 l/perc, maximális nyomás 210 bar, tömlő 15 m, ajánlott beltéri emulziós falfestékekhez, akril-, latex-festékekhez, vizes pácohoz, vizes lakkokhoz, zománcohoz

Kiegészítő termékek:

- DED74231 Javító szett DED7423-es géphez
- DED74232 Szívószűrő DED7423-hez

Takarósapka fúvókára



DED7435

Magasnyomású fúvóka



cikkszám	leírás
DED7434-411	411
DED7434-413	413
DED7434-417	417
DED7434-515	515
DED7434-517	517
DED7434-519	519

Magasnyomású tömlő 7,5m 1/4"



Illeszkedik a DED7421, DED7422, DED7423 festőegységekhez.

cikkszám	leírás
DED7437-15	15 m

Szűrő, magasnyomású pisztolyhoz



Airless szórópisztolyhoz

cikkszám	leírás
DED7436-030	30
DED7436-060	60
DED7436-100	100

Olajkenéses kompresszor 24L



SZUPER ÁR

A077020

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 24 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyílás.

Spirális tömlő, sűrített levegőre, standard PE



Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15 m; anyag: polietilén

cikkszám	leírás
A533090	5m
A533091	10m
A533092	15m

Olajkenéses kompresszor 50L



SZUPER ÁR

Következő szállás: 12 JÚLIUS

A077030

Teljesítmény: 1500 W; hengerek száma: 1; max: 8 bar; légáramlás: 200 l/perc; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc; 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyílás.

Törésálló spirális PU tömlő, 8mm



Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/külső tömlőátmérő: 8/5mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 10 és 15m; anyag: poliuretán

cikkszám	leírás
A533080	5m
A533081	10m
A533082	15m

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 50L



SZUPER ÁR

A077060

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 400 l/min; légtartály kapacitása: 8,8 liter/perc; 50 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyílás.

Törésálló spirális PU tömlő, 8x12mm



Maximális nyomás: 12 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő: 12/8mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 5, 7,5 és 15m; anyag: poliuretán

cikkszám	leírás
A540086	5m
A540087	7,5m
A540088	15m

Kéthengeres olajkenéses kompresszor 100L



SZUPER ÁR

A077070

Teljesítmény: 2300W; hengerek száma: nyomás: 2; max: 8 bar; légáramlás: 412 l/perc; légtartály kapacitása: 100 l; két nyomásmérő; két csatlakozónyílás

PVC-erősítésű tömlő sűrített levegőhöz



Max. üzemi nyomás: 12bar; gyorscsatlakozó: 1/4"; külső/belső tömlőátmérő: 15/9,5 mm; rendelkezésre álló tömlőhossz: 7,5 és 15m

cikkszám	leírás
A535104	7,5m
A535105	15m

Gyorscsatlakozó belsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535300	1/4"
A535301	3/8"
A535302	1/2"

Gyorscsatlakozó külsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535303	1/4"
A535304	3/8"
A535305	1/2"

Gyorscsatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535306	6mm
A535307	8mm
A535308	10mm
A535309	12mm

Gyorscsatlakozó belsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: belső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535310	1/4"
A535311	3/8"
A535312	1/2"

Gyorscsatlakozó külsőmenetű

Max. nyomás: 10 Bar; gyorscsatlakozó mérete: 1/4"; menettípus: külső 1/4", 3/8" vagy 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535313	1/4"
A535314	3/8"
A535315	1/2"

Gyorscsatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12 mm; Gyorscsatlakozó mérete: 1/4" anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535316	6mm
A535317	8mm
A535318	10mm
A535319	12mm

Csatlakozó tömlőre

Maximális nyomás: 10 Bar; Csatlakozó mérete: 6,8,10 vagy 12mm; Anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535320	6mm
A535321	8mm
A535322	10mm
A535323	12mm

Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/4"

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 8 vagy 10 mm; menet típusa: külső 1/4"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535324	8mm
A535325	10mm

Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/2"

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 10 vagy 12 mm; menettípus: külső 1/2"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535326	10mm
A535327	12mm

Csatlakozó tömlőre külsőmenetű 1/4" 6mm

A535328

Maximális nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 6mm; menettípus: külső 1/4"; anyag: sárgaréz



Szűkítő külső menet (K) x külső menet (K)

Szűkítés: 1/4 „na3/8;3/8” na1/2 vagy 1/4 „na1/2;” menet típusa: külső; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535331	1/4 x 3/8
A535332	3/8 x 1/2
A535333	1/4 x 1/2

Szűkítő belső menet (B) x külső menet (K)

Csökkentés: 1/4 „na3/8; 3/8 na1/2 vagy 1/4 „na1/2;” menettípus: 1x belső/1x külső; anyag: sárgaréz.



cikkszám	leírás
A535335	1/4 x 3/8
A535336	3/8 x 1/2
A535337	1/4 x 1/2

Szűkítő külső menet (K) x belső menet (B)

Csökkentés: 1/8" - 1/4" vagy 14/" - 3/8"; menettípus: belső 1/4"/külső 1/8"; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535338	1/8 x 1/4
A535339	1/4 x 3/8

Csatlakozó

Menettípus: 1/4" vagy 1/2" belső; anyag: sárgaréz



cikkszám	leírás
A535343	1/4 x 1/4
A535345	1/2 x 1/2

T-darab



A535350

Menettípus: 1/4" belső; anyag: sárgaréz

Y-darab



A535354

Menettípus: 2x belső 1/4", külső 1/4"; anyag: sárgaréz

Gyorscsatlakozókészlet külső menettel



Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535402	1/4"
A535403	3/8"
A535404	1/2"

Gyorscsatlakozó-készlet, tömlőcsatlakozó



Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535405	6mm
A535406	8mm
A535407	10mm
A535408	12mm

Gyorscsatlakozókészlet belső menettel



Max. nyomás: 10 Bar; csatlakozó mérete: 1/4"; anyag: sárgaréz

cikkszám	leírás
A535410	1/4"
A535412	1/2"

IGBT 100A MMA inverteres hegesztőgép



DESI131BT

Maximális hegesztőáram 100A, 230V-os tápegység, LCD kijelző, HOT START - könnyű ivgyújtás, ANTI STICK - elektróda tapadásgátló rendszer.

Inverteres hegesztőgép IGBT MMA



DESI151BT

Elektróda maximális átmérője 3,25 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 20-140 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA IGBT



DESI191BT

Elektróda maximális átmérője 4 mm, Hegesztőáram erősségének intervalluma 30-160 A, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

Inverteres hegesztőgép MMA LCD kijelző



DESI201MTL

Elektróda maximális átmérője 4mm, „Tig lift” funkció érintéses ivgyújtás, maximális hegesztőáram erősség 200A, 230V-os tápellátás, a készlet MMA fogantyús vezeték tartalmaz, földelőkábel, maszk, kalapács/kefe

MMA inverteres hegesztőgép/ TIG PULSE 200A



DESTI204PD

LCD kijelző „Impulzus” funkció színesfémek hegesztéséhez, alumínium kivételével. MMA elektróda maximális átmérője 4mm, TIG esetében nem olvadó elektróda max. 2,4mm, maximális hegesztési áram MMA 180A, TIG esetében 200A, 230V-os tápellátás, a készlet tartalma: MMA fogantyús vezeték, földelőkábel, TIG hegesztőkábel, maszk, kalapács/kefe


Rutilos elektródák



cikkszám	leírás
DESR2505	2,5 x 350mm/0,5kg
DESR2548	2,5 x 350mm/4,8kg
DESR3205	3,2 x 350mm/0,5kg
DESR3250	3,2 x 350mm/5kg
DESR4020	4,0 x 400mm/2kg
DESR4050	4,0 x 400mm/5kg

Hegesztőhuzal 0,8mm 0,45kg

SZUPER ÁR



E71T-GS AWS A5.20, műanyag orsó

cikkszám	leírás
DESMF08005	0,45kg
DESMF08010	1kg

Elektróda kábel 3m 25mm², DKJ200 16-25mm²



DKJ200 16-25 mm²

cikkszám	leírás
DES048	3m
DES052	4m

Földelő vezeték 3m 25mm², DKJ 200 16-25mm²



DKJ200 16-25 mm²

cikkszám	leírás
DES049	3m
DES053	4m

Műanyag adapter MIG/MAG hegesztőszál orrhoz



DESMI01

Hegesztőpajzs



DES008

Méreték 220x325x175, védőüveg mérete 20x100 mm, szűrőméret 50x100 mm, pozdorjából készült anyag

Kiegészítő termékek:

DES0081 Védőüveg, külső 50x100, 5db.

Önsötétedő hegesztőpajzs



DES003

2 érzékelő, 2 hegesztési funkció/ csiszolás, védőüveg mérete 98x43 mm

Kiegészítő termékek:

DES0032 Tartalék védőüveg, belső DES003-hoz
DES0031 Tartalék védőüveg

Elektródatartó 200A



Teljesen szigetelt fogantyú, sárgarézből készült elektródatartó aljzat

cikkszám	leírás
DES060	200A
DES061	300A

Földelő kapocs 200A



Réz sapka a jobb vezetőképesség érdekében

cikkszám	leírás
DES062	200A
DES063	300A

MB15 kúpos fúvóka, 2db



DES059

MB15 hegesztőkonzolba való beépítésre tervezve, MB 13/16-os méretben.

Mágneses háromszög kicsi 75x12mm



Pozicionálási szögek lehetségesek: 90°, 45°, 135°

cikkszám	leírás
DES064	75x12mm
DES065	90x15mm
DES066	110x25mm

TIG hegesztő kábel



DESTI010

TIG-Lift fáklya MMA inverteres hegesztőkhöz: DESI160, DESI201, DESI155BT elektromos kábel hossza 4m, gázkábel hossza 7m

Kiegészítő termékek:

DESTI20001 Elektródanyakörv 1,6 mm 2 db.
DESTI20002 Elektródanyakörv 2,4 mm 2 db.
DESTI20004 Áramhüvely a DESTI20001-hez 2 db.
DESTI20005 Áramhüvely a DESTI20002 2 db.
DESTI20007 Kerámia fúvóka # 5 2 db.
DESTI20008 Kerámia fúvóka # 6 2 db.
DESTI20009 Kerámia fúvóka # 7 2 db.
DESTI20010 Hosszú nyél 2 db.

Hegesztőfogantyú MB-14 2,5 m Euro csatlakozóval



DES050

2,5m euró csatlakozóval

Kiegészítő termékek:

DES054 Hegesztőpisztoly csatlakozó MB13/15
DES055 Hegesztőfogó rugó MB13/15
DES056 Áramátadó MB 13/15 0,6 mm, 10 db
DES057 Áramátadó MB 13/15 0,8 mm, 10 db
DES058 Áramátadó MB 13/15 1,0 mm, 10 db

Powerbank 12000mAh motorindítási funkcióval



12000 mAh
200A/500A

DEPP1200

Vészindító dízel- és benzinmotorokhoz, motorkerékpárokhoz és hajókhoz, Quickcharge - gyorsított aljzat okostelefonokhoz, Bluetooth hangszórókhöz, táblagépekhez, Beépített 1W-os LED-es zseblámpa - folyamatos fény, stroboszkópos fény, SOS jelzés

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 1A/3.8A, 6V/12V, 4-120Ah



DEPM005

6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP akkumulátorok töltésére tervezték, 4-120Ah kapacitással. Töltőáram 1A-3,8A. 6 töltési szakasz. IP65 védettség.

Mikroprocesszoros akkumulátor töltő 10A,6V/12V,3-200Ah, LCD LFP



DEPM022LFP

LCD kijelző Téli töltési üzemmód, a készlet tartalmaz áram szorító bilincseket (+/-) és szemes csatlakozókat a tartós rögzítéshez nehezen elérhető helyeken. 6V/12V-os folyadékos, zselés, AGM, LFP (lítium - ion-foszfát) akkumulátorok töltésére tervezték, 3-200Ah kapacitással. Töltőáram 2A-10A. 10 töltési szakasz. IP65 védettség.

Akkumulátor töltő motorindítási funkcióval 12/24V 40-400Ah



DEP070

Táp feszültség [V]: 230V, frekvencia: 50kHz, töltési teljesítmény: 2000W, kimeneti feszültség: 12/24V, kimeneti áram: 39/40A; Akkumulátor kapacitás min: 40 Ah, max: 400 Ah, indítási üzemmód

230V-50Hz	12/24V
40-400Ah	
FUNKCIA ROZUCHU	
SIYKNE LADOWANIE	
WISKAZNIE NACZYNIA PRADU	
KIESZKA NA POZEWODY	
PORCZKA ROZWITY	

Tetőfedő fogó egyenes 260mm

ÚJDONSÁGI



12P004
lemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám lemezek hajlításához és hajtogatásához, anyag szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, egyenes pófák, munkaszög 180°, PVC fogantyúval.

Tetőfedő fogó 45°-os szögben 260mm

ÚJDONSÁGI



12P005
fémlemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám fémlemezek hajlításához és hajtogatásához, anyaga szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, polírozott, hajlítót pófák, munkaszög 45°, PVC fogantyúval.

Tetőfedő fogó 90°-os eltolással 260mm

ÚJDONSÁGI



12P006
fémlemezek kézi alakításához, nélkülözhetetlen szerszám fémlemezek hajlításához és hajtogatásához, anyaga szénacél #45, hossza 260mm, pofaszélesség 60mm, feketézett, hajlítót pófák, munkaszög 90°, PVC fogantyúval.

Forrasztókészlet 2000 W



31B010
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Forrasztókészlet 2000 W + fúvókák



31B011
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 140g/h, fúvóka 17 mm, ravasz nélküli fogantyú, lándzsa hossza 110 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 2 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), 2 szerelőkulcs: 17, 19 mm, plusz fúvókák: „C” típusú 20 mm, lapos 40 mm

Bádogos készlet 110 kW



31B024
Üzemi hőmérséklet 1850°C, gázfogyasztás 7800 g/h, fúvóka 2x60 mm, fogantyú ravasszal, lándzsa hossza 560 mm, a készlet tartalma: erősített tömlő 5 m (megfelel az EN ISO 3821 szabványnak), kiegészítő segédfogantyú, 2 szerelőkulcs 17, 19 mm

Egyfúvós tetőfedő készlet PIEZO-val



31B023
Teljesítmény: 60 kW; üzemi hőmérséklet: 1850°C; fúvókaátmérő: 60 mm; gázfogyasztás: 4284 g/h 3 bar esetén; lándzsa hossza: 560 mm; tömlő hossza: 5 m; automatikus Piezo indító AAA elemmel; készlet: égő/tömlő/2x csavar kulcs.

Gázsabályozó 0,5-4 bar



31B001
Nyomásszabályozási tartomány: 0,5-4 bar; gázfogyasztás: 8000 g/h; nyomásszabályozás gombon keresztül; csökkenti a gázfogyasztást; stabilizálja a lángot

Gázbekötő tömlő 5m



31B005
Megfelel az EN ISO 3821 szabványnak

24 LED kerek elemlámpa mágnessel



L1000
Forgó kapocs, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

24+3 LED ovális elemlámpa



L1001
Technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes

24 LED hosszúkás elemlámpa mágnessel



L1002
LED-ek száma: LED-ek száma: 24; technológia: DIP LED; tápellátás: 3xAA elem; beépített mágnes; 12 db-os kijelzőcsomag.

Zseblámpa 1W COB LED + 3LED



L1005
Négyzetletes talppal, elemekkel, 100 lumen, négyzetletes alap, mágnes, elemmel, 12 db-os bemutató csomagolás.

Zseblámpa 3W COB LED



L1006
hosszúkás, elemekkel, ABS burkolat puha kikészítéssel, mágnes, forgó kapocs, 200 lumen

Zseblámpa 1.5W COB LED + 1W LED, elemes



L1004
150 lumen, mágnes, elemmel, 24 db-os bemutató csomagolás.

Zseblámpa 3W COB LED + 1W LED



L1007
ABS burkolat puha kikészítéssel, mágnes, forgó kapocs, 200 lumen

PIEZO gyújtógázzal működő turista lámpa

31A005
190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 33g/h, teljesítmény 80W, PIEZO gyújtás, láng teljesítményének beállítása, hordozható vagy felakasztható fogantyú, hőálló diffúzor, rozsdamentes acél és műanyag, 3 izzítóháló tartalmaz.

Kiegészítő termékek:
31A0051 Izzó rács a lámpához x3



Turista tűzhely PIEZO gyújtással

31A001
190g patronos gázzal működik, gázfogyasztás 87g/h, teljesítmény 1,2kW, PIEZO gyújtás, lángteljesítmény-szabályozás, beépített szélvédő, rozsdamentes acél és műanyag.



Turista tűzhely táskában, PIEZO, gyújtással 227g

31A002
Teljesítmény: 1,5 kW, LPG patron 227 g, gázfogyasztás: 109g/h, anyag: acél, rendeltetésszerű használat: szabadterei főzés, kemping, építkezés, kert, tartozék: hordtáska.




Ponyva



Alumínium gyűrűk
1 méterenként elhelyezve,
60g/m²

cikkszám	leírás
N05023	2x3m
N05035	3x5m
N05045	4x5m

Ponyva átlátszó, megerősített



Alumíniumgyűrűk 1 m-es
időközönként, 100g/m²

cikkszám	leírás
N09035	3x5m
N09045	4x5m

Ponyva



1 méterenként elhelyezett
alumíniumgyűrűk, 80g/m²

cikkszám	leírás
N06023	2x3m
N06045	4x5m
N06058	5x8m
N06106	6x10m

Öntapadó filcpárna készlet



M311.200
Öntapadó filcpárna készlet 12db, kerek, átmérő 22mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.202
Öntapadó filcpárna készlet 8db, kerek, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna készlet



M311.204
Öntapadó filcpárna készlet 12db, négyzet, átmérő 25mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadó filcpárna



M311.206
Öntapadó filcpárna 1db, téglalap, méret 200x150mm, vastagság 3mm, bronz színű

Öntapadós filcbe tétek - készlet



M311.210
Filcvastagság: Méretek: 25x25mm - 36 db/átmérő 20mm - 28 db/átmérő 45mm - 24 db/80x120 - 1db.

Fuga mélyítő 25mm



1116

Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 25 mm

Kiegészítő termékek:

11161 Tartalék penge 25mm

Duplapengés spakli és kaparó cserélhető pengével 50mm



1115

Cserélhető penge volfrámkarbid bevonattal, penge szélessége 50mm

Kiegészítő termékek:

11151 Tartalék penge 50mm

11151A Fogazott tartalék penge 50mm

Szilikon fugakenő, kihúzó és kaparó készlet



15B085

A szerszámok tartós, oldószernek és alkáli anyagoknak ellenálló polimerből (POM) készültek, a kaparó feltétek (5 db, a varrhoz való jobb hozzáigazítás érdekében különböző profilú) rugalmas és deformációnak ellenálló anyagból (TPV) készültek

Fuga eltávolító/Karctű 2 in 1



15B095

Volfrámkarbid penge

Fugakeresztek fogantyúval csempe lerakáshoz 1,5mm 150db.



Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 100 vagy 150 db

cikkszám	leírás
DED02U015	1,5mm 150 db.
DED02U020	2,0mm 100 db.
DED02U025	2,5mm 100 db.
DED02U030	3,0mm 100 db.

Fugakereszt 1,0mm 200db.



Vastagságok: vastagság: 1.0-10mm

cikkszám	leírás
DED0210	1,0mm 200 db.
DED0215	1,5mm 200 db.
DED0220	2mm 200 db.
DED0225	2,5mm 150 db.
DED0230	3mm 150 db.
DED0240	4mm 100 db.
DED0250	5mm 100 db.
DED0260A	6mm 50 db.
DED0280A	8mm 20 db.
DED0290A	10mm 20 db.

Csempekiegyenlítő klipszek



DED02P205

50db

Csempekiegyenlítő készlet



DED02P110

50db klipsz és 50db ék

Fugakeresztek hatszögletű



DED02H015

1,5mm, 150db

Csempekiegyenlítő ékek



DED02P305

50db

Csempe távtartók „T”



Különböző vastagságok kaphatók; csomagonkénti mennyiség: 20 vagy 50 db

cikkszám	leírás
DED02T06	6 mm x50
DED02T08	8 mm x20
DED02T09	10 mm x20

Csempéző ékek



Ék méretei: Méretek: 28/5mm; darabszám csomagonként: 28/5mm: 50 vagy 100 darab

cikkszám	leírás
DED0200	100 db.
DED0201	50 db.

Öntapadós fürdőkádszalag



cikkszám	leírás
DED501	3m/22mm
DED504	3,1m/36mm
DED505	3m/62mm


Csempe szintező készlet 150klipsz+50ék vödörben 3L



Könnyen használható; 3 vagy 5 literes vödörben


cikkszám	leírás
DED02P111	150 klipsz+50ék
DED02P112	300 klipsz+100ék

Csempevezető készlet



DED1549

Mágneses csempetartók (cpl)



DED005

Mágneses tartókészlet

Szilikon adagolópisztoly 230mm



1200

Alumínium fogantyú, keret vastagsága 1,2 mm, tengely 6,5 mm

Nyitott tubuskinyomó 230 mm



1200-02

Porfestett, vaskeret, ravasz és fogantyú, ház 0,5 mm, krómmal borított tengely 6,5 mm, súly 280 g

Tubuskinyomó profi 230 mm



1200-01

Porfestett, vaskeret és ravasz 1,2 mm, alumínium fogantyú, hatszögű, krómmal borított tengely 7,7 mm, keret 2 mm, súly 390 g

Keretes tubuskinyomó, forgó csővel



1201-03

Forgócső 1,6 mm, porfestett alumínium fogantyú és kioldó, horganyzott 7,9 mm-es szárral

Szilikon adagolópisztoly



1201

Dugattyús zár, megerősített robusztus kialakítás, cső kapacitása: 330 ml-ig

Keretes tubuskinyomó



1201-05

Dupla vezetősín - nagyon sűrű masszákhoz, alumínium markolat és ravasz, súly 900 g, hármass vezetősínrel sűrű masszákhoz

Tömítőanyag kinyomó pisztoly



Alumínium ház, markolat és ravasz, 0,8 mm vastag cső, kerek, cinkkel borított tengely 7,9 mm, porfestett fogantyú és ravasz

cikkszám	leírás
1201-10	300 ml
1201-11	600 ml

Kinyomó pisztoly vég készlet 3 db-os



1201-113

Tömítőanyag extrudált csúcsok cpl 3 db

Térdvédő betét, EVA foam



BH2AN01

Univerzális méret 160x240x20mm

Munkavédelmi térdvédő, PE protektor



BH2AN02

EVA hab, 2 tépőzár, poliészter bevonat, CE

Térdvédő csempéhez, állítható gumiheveder



BH2AN03

lengyel termék; erős habból készült; széles rugalmas szalag a beállításához

Munkavédelmi térdvédő, PVC protektor, EVA hab + szilikon



BH2AN04

rugalmas tépőzár, Oxford 600D anyag poliészter bevonattal vízzáró réteggel, CE

Csavarhúzó készlet 6 db



17W092

Anyag: S2 acél; mágneses hegyek; tartozék: SL3x75mm/SL5x125mm/PH1x100mm/PH2x125mm/PZ2x125mm

Csavarhúzó és bit készlet 36 db



17W096

Anyaga: S2 acél; robusztus csavarhúzó állvány; tartozék: 18db bit (6,35x25mm)/18db csavarhúzó (SL/PH/TORX precizitás/SL precizitás/PH precizitás)

Villáskulcs készlet, CrV, 6db



1408

Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm

Villáskulcs készlet CrV 8db



1409

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db



1402

8; 10; 12; 13; 14; 17mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 8db



1401

6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 6db



1403

8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Csillag-villáskulcs készlet, 12db, CrV



1405

Kulcsméretek: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm

Villás-csillagkulcs készlet CrV



1703K

8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Villás - csillagkulcs készlet CrV



1705K

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22mm

Csillagkulcs készlet CrV 6db



1404

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17mm

Csillagkulcs készlet, CrV, 6db



1407

Kulcsméretek: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm

Csillag-villáskulcs készlet, CrV, 12db



1405S

Kulcsméretek: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm, hordtáska

Kiegészítő termékek:

1405SX 12 db lapos gyűrűs kulcsok borítéka

Csillag-villáskulcs készlet CrV 25db



1406

Anyag: CrV acél; feltekerhető tok; kulcsméretek: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/30/32mm

Csillag-villáskulcs készlet CrV 26db



1406K1

Anyag: CrV acél; patron; kulcsméretekkel együtt: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/36mm

Dugókulcs készlet CrV 25db 18x1/2"



17K025A

CrV acél; műanyag hordtáska; tartozék: 18 1/2"-os dugókulcs 8-32 mm/csavarhúzó (72 fog) / 2x hosszabbító/csulkló és gomb

Dugókulcs készlet CrV 46db 13x1/4"



17K046A

CrV acél; műanyag hordtáska; tartalmazza: dugókulcsok, racsnikok, adapterek, dugókulcs- és bit-tartók, hosszabbítók; kombinált kulcsok, bitek. 46 tétel

Dugókulcs készlet CrV 72db



17K072

A készlet tartalmazza: 10 1/4" 4-13 mm-es foglalat, 16 1/2" 10-27 mm-es foglalat, 2 x racsni (72 fog), 3 x hosszabbító, csukló, csavarhúzó, imbuszkulcsok, bitek: lapos (3; 4; 4,5; 5; 6; 6,5; 7 mm), kereszt (PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3), hatlapos (H3, H4, H5, H6, H7, H8), négyzet (S1, S2, S3), torx (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)

Dugókulcs készlet CrV 94db



17K094

A készlet tartalmazza: 13 1/4"-es dugaszolóaljzat 4-14 mm, 8 hosszú dugaszolóaljzat 6-13 mm, 18 1/2"-es dugaszolóaljzat 10-32 mm, 4 hosszú dugaszolóaljzat 14-19 mm, 2 x racsni (72 fog), 4 x hosszabbító, 2 x csukló, hajlékony hosszabbító, csavarhúzó, imbuszkulcsok, 2 x gomb, bitek: lapos, kereszt, hatlapos, négyzet, torx.

Dugókulcs készlet CrV 216db



17K216

Anyag: CrV acél; műanyag hordtáska; A készletben többek között: dugókulcsok, toldatok, racsnik, adapterek, dugókulcs- és bittartók, hosszabbítók; csillag-villáskulcsok, bitek - összesen 216 darab.

Mérőszalag



ABS + gumiház, övcsipesz, auto-lock, pontosságí osztály: MID II

* tartóval

cikkszám	leírás
M282	2m/16mm
M1082	10m/32mm
M382	3m/19mm
M382P	3m/19mm *
M582	5m/19mm
M582P	5m/19mm *
M882	8m/20mm
M882P	8m/20mm *

Mérőszalag



2 x ötvözet, * PVC tartóval

cikkszám	leírás
M377	3m x 16mm
M377P	3m x 16mm *
M577	5m x 19mm
M577P	5m x 19mm *
M877	8m x 25mm
M877P	8m x 25mm *

Tekercselt mérőszalag - kétoldalas



Kétoldalas; nejlónbevonatú szalag; automatikus zár; ABS gumi ház; pontosságí osztály: MID II; csomagolás: buborékcsoomagolás

cikkszám	leírás
M392P	3m/16mm
M592P	5m/25mm
M892P	8m/25mm

Acél mérőszalag



Korrózióálló szalag acélból, lehajtható gomb a szalag visszatekeréséhez, ABS ház, pontosságí osztály: MID II, szélesség: 12,5 mm

cikkszám	leírás
M3005	30m
M5005	50m

Sniccer 9mm



M9025

Fém ház, fém vezető, gomb

Sniccer 18mm



M9013

Gumi borítású műanyag ház, fém vezető, gomb

Sniccer 18 mm, fém, gumirozott nyél



Penge szélessége: 18mm; ház: fém/gumi; fém vezető; gomb.

cikkszám	leírás
M9010	1 db
M9010P	12 db

Sniccer - rozsdamentes acél



Penge szélessége: 18mm; ház: rozsdamentes acél; japán penge; fém vezető; öv/zsebklipsz

cikkszám	leírás
M9009	1 db
M9009P	12 db

Sniccer, törhető penge - széles penge



M9011

Penge szélessége: 25mm; ház: műanyag/gumi; fém vezető; gomb.

Trapéz alakú kés



M9019

Fémből készült ház, pengemagazin a házban, pattintható, pengeméret: 61x19 mm, 6 pengét tartalmaz

Biztonsági kés - műanyag



M9027

Burkolat: műanyag; komplett: 3 penge; biztonságos használat

Biztonsági kés 1 vágópenge



M9036

Biztonságos használat; műanyag ház; 1 pengét tartalmaz


Fém kaparókés



M9020

102mm


Tartalék pengék



M9026

9mm, 10db


Tartalék pengék



Penge szélessége: nagy tartósság és élesség.

cikkszám	leírás
M9021	x1
M9021P	x36

Cserepenge - az M9011 késhez



M9012

Penge szélessége: 25 mm; készlet: 10db; ajánlott az M9011 késhez

Cserélhető penge - M9027 késhez



M9037

Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9027; nagy tartósság és élesség

Tartalék penge biztonsági késhez, M9036, 3db



M9038

Készlet: 3 db; ajánlott késhez: M9036; nagy tartósság és élesség

Kampós tartalékpengék



M9024

Készlet: 10 darab; nagy tartósság és élesség

Tartalék pengék



M9023

Penge szélessége: 102 mm, 10 db-os készlet, ajánlott az M9020-hoz

Ólló készlet 3 db: 140 mm, 215 mm, 245 mm



Anyag: kiváló minőségű rozsdamentes acél; pengehossz: 140/215/240mm; gumirozott markolat.

cikkszám	leírás
M9210	140/215/240mm
M9200	140mm
M9203	220mm

Fenőő blokk



M9101

150x50x25mm, gradáció K200/K100

Ovális fenőő



M9102

Méret: 230x35x13mm; gradáció: K180; forma: ovális

Műszaki jelölő, hosszított hegygel, fekete 1 db



M89211

hosszúcsúcsú hegyével a nehezen hozzáférhető helyek jelölésére - még a kis és távoli lyukakban is. Vízálló tinta, xilol- és toluolmentes. Kerek hegyű 0,7 mm, Marker sima felületek jelölésére, mint például: üveg, műanyag, fém, kerámia, műanyag, csempe, laminált anyagok.

Ipari permanens jelölő fehér 1mm, 1 db



M89221

Fakulásálló, vízálló pigmenttinta, 1 mm-es szálas hegy, műanyagra, CD-re, röntgenfilmre, üvegre, fémmre íráshoz, 1 db buborékcsomagolásban.

Jelölő filc, fehér



Tip méret: 4,5 mm; mennyiség: 1 vagy 12 db; tinta színe: fehér; felületekhez: sima/porózus/nem higroszkópos.

cikkszám	leírás
M89282	12db tubusban

Jelölő sírkövek felújításához 1db



Tip méret: Minden felületre; tartós, vízálló tinta; 2,5 mm; elérhető színek: arany/ezüst/fekete

cikkszám	leírás
M89271	arany
M89272	ezüst
M89273	fekete

Ipari permanens jelölő fekete, kerek



Rendkívül tartós német tinta, vízálló, xilol- és toluolmentes, kerek hegye 1,5 mm, felületekre íráshoz: üveg, fa, fém, tégl, fólia, CD-k

cikkszám	leírás
M89233	2db
M89236	12db cső


Ipari permanens jelölő fekete 1mm



Rendkívül tartós német tinta, vízálló, xilol- és toluolmentes, kerek hegye 1mm, zsíros, nedves és poros felületekre való íráshoz, ideális fóliára és CD-kre való íráshoz

cikkszám	leírás
M89203	2db
M89206	20db cső

Hungarocell simító



Sűrűség - 65kg/m²; finom szövetszerkezet; különböző méretekből kapható; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B010	270x130mm
15B011	320x170mm
15B012	500x140mm
15B013	700x140mm

Műanyag simító PS



15B020

Méret: 270x130 mm, műanyag fogantyú

Simító



15B050

síma, rozsdamentes acél 270x130mm

Simító, síma



rozsdamentes acél, bükkfa fogórész

cikkszám	leírás
15B001	380x130mm
15B002	480x130mm
15B003	580x130mm

Fogas simító



cikkszám	leírás
15B051	4mm
15B052	6mm
15B053	8mm
15B054	10mm

rozsdamentes acél 270x130mm

Filces simító



15B030

270x130mm

Kiegészítő termékek:

15B031 Filc simítóhoz, 4 mm
15B032 Filc simítóhoz, 8 mm

PVC simító



15B070

270x130mm gumival, 4mm

PVC simító hydro gumival



15B065

270x130mm, 18mm

PVC simító szivaccsal



270x130mm

cikkszám	leírás
15B061	25 mm
15B062	30 mm

PVC simító puha szivaccsal



15B063

270x130x25mm fehér

PVC simító kemény szivaccsal



15B064

270x130x25mm sárga

PVC simító vízszívó gumival



15B066

270x130mm, 30mm

Fugázó gumi + fa



cikkszám	leírás
1120-15	150 mm
1120-20	200 mm
1120-25	250 mm

Fugázó simító gumis paddal



15B080


fugázás simító elastomer alapréteggel, 255x95mm

Ráspoly hungarocellhez



cikkszám	leírás
15B041	270x130 mm
15B043	400x180 mm

Penge ráspolyhoz



Anyag: K2 acél; két méretben kapható; lengyel termék

cikkszám	leírás
15B042	270x130mm
15B044	400x180mm

Fémházas ráspoly



edzett SK2 acél, alkalmazás: gipszkarton lapokhoz, fa és műanyag feldolgozáshoz

cikkszám	leírás
15B045	140 mm
15B047	250 mm

Hántoló penge



Anyag: K2 acél; hossz: 140 vagy 250 mm

cikkszám	leírás
15B046	140 mm
15B048	250 mm

Csiszolótuskó



Anyaga: műanyag; méretek: 105x210mm; gumirozott felület; két fém bilincs

cikkszám	leírás
15B43P	105x210mm
15B44P	85x165mm

Csiszolópapír tartó



1541P

215x100 mm

Körkivágó hungarocellhez



DED050

Átmérő: 65mm

Hungarocell lyuktakaró



DED051

65mm, 100db


Professzionális gipszcsiszoló háló



105x280mm, Csiszolóanyag: szilíciumkarbid

cikkszám	leírás
1540-060	60
1540-080	80
1540-100	100
1540-120	120
1540-150	150
1540-220	220

Professzionális gipszcsiszoló háló FEHÉR



Csiszolóanyag: 100% finom elektrokorund; osztályozás: 80-220; lengyel termék

cikkszám	leírás
1541-080	105x280mm/80
1541-100	105x280mm/100
1541-120	105x280mm/120
1541-180	105x280mm/180
1541-220	105x280mm/220

Szerelőkészlet burkolólapokhoz



1238R

20x ék (30x58x5mm), 1x csapoló rúd, 1x húzórúd

Szerelőkészlet burkolólapokhoz



1238S

20x ék (2 méret: 30x60x7, 30x60x10mm), 1x fa dübélrúd, 1x húzórúd

Fogó alumínium profilok összekötéséhez



11X001

280mm

Fogó alumínium profilok összekötéséhez



11X002

345mm

Festő spatula rozsdamentes**15B008**

Acél, 4 db-os készlet: 50,80,100,120mm

Festő spatula**15B009**

Műanyag, 4 db-os készlet: 50,80,100,120mm

Stukkó vakolókanál

cikkszám	leírás
ZDS080	80mm
ZDS100	100mm

Anyag: szerkezeti acél; fa fogantyú; lengyel termék

Trapéz vakolókanál

Anyag: építőacél; trapéz alakú; fa fogantyú; lengyel termék

cikkszám	leírás
ZDT120	120mm
ZDT160	160mm

TWISTER kötöződrót 12cm**1276**

Hossz: 120mm; huzal átmérő: 1mm; csomag: 2500 darab

Rozsdamentes festő spakli

Anyag: rozsdamentes acél; fogantyú műanyagból; kapható; különböző méretek Lengyel termék

Rozsdamentes spakli ragasztóhoz

fogméret 6

cikkszám	leírás
ZP150N/6	150mm
ZP150N/8	150mm
ZP250N/6	250mm
ZP250N/8	250mm

TWIST drótkötőhorg**1275**

Puha markolat

Építési vödör

A vödör belsejében lévő beosztás; törésálló; lengyel termék, *profilált tölcsér a vödör permén.



cikkszám	leírás
15B100A	5 L
15B101	12 L
15B101L	12 L *
15B102	20 L
15B103	16 L

Habarcsvödör, kerek

Törésálló; szint jelzésekkel; kontúros fogantyúk; háromféle kapacitás érhető el; lengyel termék



cikkszám	leírás
15B111	40 L
15B112	65 L
15B113	90 L

Habarcsláda, négyszögletes

Törésálló; szint jelzésekkel; kontúros fogantyúk; háromféle kapacitás érhető el; lengyel termék



cikkszám	leírás
15B121	40 L
15B130	60 L
15B131	80 L

Betonszerelő fogó (rabitzfogó)**1279**

Hossza: 300mm, Anyaga: szénacél, krómoxid

PUR-hab kinyomó műanyag pisztoly**1201-20**

nikkel borítású cső sárgaréz fúvókával, műanyag markolat és ravasz, súly 145 g

PUR-hab kinyomó fém pisztoly, sárgaréz fúvóka**1201-21**

nikkelborított borítással és sárgaréz fúvókával ellátott ház és cső, PP markolat, króm borítású vas ravasz, teflon borítású alumínium fej, áramlásszabályozó forgatógomb

PUR-hab kinyomó fém pisztoly, teflon bevonattal**1201-22**

Vas cső és ravasz, alumínium markolat és fej, teflon felület, műanyag fogantyú, súly 415 g

Esztrich keverő**DED0402**

Átmérő: 100 mm, hossz: 570 mm

Professzionális keverő 1-7kg

Keverő átmérője 70 mm, hossza 400 mm, max. patron súlya 1-7 kg



cikkszám	leírás
DED0405	70/400 mm
DED0415	ø100/480 mm 7-15kg
DED0425	ø115/570 mm 10-15kg
DED0435	ø135/570 mm 16-30kg

Professzionális keverő

M14-es menet, 10-20 kg, 600 mm

cikkszám	leírás
DED0429	115mm
DED0439	135mm

Keverő ragasztókhöz, habarcshoz

Keverő átmérője 80 mm, hossza 440 mm

cikkszám	leírás
DED0455	4-9 kg
	80/440mm
DED0465	6-16 kg
	100/440mm

Asztalos ceruza kék-piros 18cm**M9000**

Anyag: fa; hossza 180mm; csomagolás 100db.

Asztalos ceruza, zöld színű**M9002**

H4 keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás

Asztalos ceruza, piros színű**M9003**

HB keménység, hossz 24,5 cm, 100 darabos gyűjtőcsomagolás

Ceruzahegyező mindenfajta asztalosceruzához**M90031**

Ács és kőműves ceruzahegyező; szín: piros

Kőműves zsinór - ház visszahúzóval**M90061**

Hossz: 30 m; robusztus ház visszahúzóval; zsinórvégék fém fogantyúban

Kőműves zsinór orsón

Anyaga: polipropilén; átmérő: 1,3 mm; hossza: 50 vagy 100 m; színe: piros.

cikkszám	leírás
M90063	100 m

Kőműves zsinór - 100m**M90073**

Anyaga: nejlon; átmérő: 1 mm; hossza: 100 m; színe: sárga.

PP építési taskaAnyag: PP; súly: 65 g/m²; szín: fehér; két méretben kapható.

cikkszám	leírás
15B200	50x85cm 80L
15B201	65x100cm 110L

Véső kézvédővel, CS

Anyaga: szénacél; átmérő: 19 mm; hossza: 300 mm; fogantyú és fedél műanyagból.

cikkszám	leírás
13P010	16x300mm
13P020	19x300mm
13P021	19x400mm

Hegyesvéső kézvédővel**13P030**

19x400, CS

Ásványgyapot vágó kés 480mm**1209W**

rozsdamentes acél penge 430mm, műanyag nyél

Gipszkarton fűrész**1210G**

Pengehossz: 150 mm, 3 oldalon élesített fogak, edzett fogak 49-52 HRC, 7 TPI



Biztonsági cipő P6V S1 kat.

ÚJDONSÁGI!



cikkszám	leírás
BH9P6V-39	39
BH9P6V-40	40
BH9P6V-41	41
BH9P6V-42	42
BH9P6V-43	43
BH9P6V-44	44
BH9P6V-45	45
BH9P6V-46	46
BH9P6V-47	47

Anyaga: marhabőr velúr bőr; CE tanúsítvány: EN ISO 20347:2012 szabvány; dupla sűrűségű PU/PU talp, orr-rész: kompozit, kényelmes, formázott komfort talpbetét, csúszásgátló, antisztatikus, ütécscillapító.



Munkavédelmi cipő M6, S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9M6-39	39
BH9M6-40	40
BH9M6-41	41
BH9M6-42	42
BH9M6-43	43
BH9M6-44	44
BH9M6-45	45
BH9M6-46	46
BH9M6-47	47

Anyag: Oxford szövet velúr; CE tanúsítvány: EN ISO 20345:2011 szabvány; acél lábfej; PU/PU kettős sűrűségű talp - csúszásgátló/olajálló



Munkavédelmi szandál D1, bőr, S1 SRC kat.



cikkszám	leírás
BH9D1-39	39
BH9D1-40	40
BH9D1-41	41
BH9D1-42	42
BH9D1-43	43
BH9D1-44	44
BH9D1-45	45
BH9D1-46	46
BH9D1-47	47

Anyag: teljes bőr; CE tanúsítvány: EN ISO 20345:2011 szabvány; acélbetétes talp; elektrosztatikus/olajálló/csúszásgátló talp.

Férfi póló - fehér



Anyag: 100% pamut

cikkszám	leírás
BH5TW-S	S
BH5TW-M	M
BH5TW-L	L
BH5TW-XL	XL
BH5TW-XXL	XXL
BH5TW-XXXL	XXXL

Férfi póló - moro



Anyag: 100% pamut; súly: 145g/m²; szín: marokkó

cikkszám	leírás
BH5TM-S	S
BH5TM-M	M
BH5TM-L	L
BH5TM-XL	XL
BH5TM-XXL	XXL
BH5TM-XXXL	XXXL

Munkanadrág - farmer, vékony szabású



Anyag: 280g/m² súly; rugalmas szövetbetétek; 2 oldalsó tépőzárás zseb.

cikkszám	leírás
BH45ST-S	S
BH45ST-M	M
BH45ST-L	L
BH45ST-LD	LD
BH45ST-XL	XL
BH45ST-XXL	XXL

Munkavédelmi rövidnadrág



Anyag: 100% pamut; súly: 270g/m²; EN ISO 13688:2013 szabvány; 9 zseb, ebből 4 tépőzárral; kulcstartó; fényvisszaverő elemek.

cikkszám	leírás
BH41ST-S	S
BH41ST-L	L
BH41ST-LD	LD
BH41ST-XL	XL
BH41ST-XXL	XXL

Cipőfűző, fekete



ÚJDONSÁGI!

4 mm átmérőjű, 100% poliészter, sűrű szövésű mag, nehezen kibogozható, darabonként 10 darab, darabonként 10 darab.

cikkszám	leírás
BH9W510	120cm
BH9W520	140cm

Védőkesztyű - kecskebőr, tengerészkek



Anyag: szemcsés kecskebőr; elérhető méretek; 9 és 10; megfelel az EN420 szabványnak; rendkívül kopásálló.

cikkszám	leírás
BH1013R09	9
BH1013R10	10

Munkavédelmi kesztyű



Anyag: műbőr PVC erősítéssel; szín: szürke/fekete; EN ISO 12420 szabvány; erősítés EVA habtöltettel; nincs 3 ujjveg (jobb kézérzet).

cikkszám	leírás
BH1014R09	9
BH1014R10	10

PU védőkesztyű



Anyaga: poliészter; megfelel az EN388 szabványnak; tartós; nyújtható.

cikkszám	leírás
BH1009R07	7
BH1009R08	8
BH1009R09	9
BH1009R10	10

Porvédő maszk, 2 db



BH1082-002

Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 1 szeleppel; szívárgásmentes; nem akadályozza a légzést; 1 db-os kiszerezés.

Porvédő maszk1 szeleppel FFP2, 5 db



BH1081-005

Védelmi osztály: FFP2; CE tanúsítvánnyal; 1 szeleppel; szívárgásmentes; szeleppel nem akadályozza a légzést; 5 darabos kiszerezés.

Légtisztító 55W



DA-PO55

3 fokozatú mechanikus szűrő (előszűrő, HEPA szűrő, szénszűrő), UVC szűrő, helyiség max. területe 30 m², hatékonyság 272 m³, max. zajszint 55 dB, 4 fokozatban szabályozható levegőtisztítás, éjszakai mód, időzítő (2/4/8h), szűrőcsere érzékelő

Kiegészítő termékek:

DA-PO551 Cserélhető szűrő DA-PO55

Páramentesítő 750W 50L/24h LCD kijelző



DED9902

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, víztartály térfogata 7 l, automatikus leolvasztás, párártlanítási kapacitás 50 l/24 óra, mosható hálós szűrő, kerekek, fogantyú.

Páramentesítő 1000W 90L/24h LCD kijelző



DED9904

R290 hűtőközeg, 24 órás időzítő, automatikus leolvasztás, szárítási kapacitás 90L/24h, mosható hálós szűrő, kerekek, vízelvezető cső.

12" asztali ventilátor



Teljesítmény: 35W, átmérő: 12"(300mm); 3 fokozatú sebességbeállítás; dőlésszögbeállítás; stabil talpazat a stabilitás érdekében.

cikkszám	leírás
DA-1203	biatly

Álló ventilátor 16"



Teljesítmény: 45W, átmérő: 16"(400mm); magasság: 1300mm; 3 fokozatú sebességszabályozás; magasságállítás; dőlésszög állítás

cikkszám	leírás
DA-1601	biatly

Álló ventilátor 16"



Teljesítmény: 40W, hálós rostély, 3 fokozatú sebességszabályozás, áttetsző lapátok, állítható magasságban

cikkszám	leírás
DA-1610	Fehér
DA-1610B	Fekete

Arcvédőpajzs



BHST03

Anyaga: polikarbonát, hossza: 20 cm, vastagsága: 1 mm, rugalmas gumiszalag az állításhoz, első optikai osztályú

Arcvédőpajzs



BHST01

Anyaga: polikarbonát, hossza: 24 cm, vastagsága: 1 mm, állítógomb, első optikai osztályú